

# 全铜4kw柴油发电机

产品名称	全铜4kw柴油发电机
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH4GF-LEH 功率:4KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

## 产品详情

全铜4kw柴油发电机/便携式4kw柴油发电机参考价格

柴油发电机组控制器主要有哪些功能

1、主要功能包括：ats控制功能，机组控制参数的设置控制和远程监控，机组参数显示，运行状态显示等功能能够实现柴油机发电机组的自动启动，自动冷却停机，自动报警保护等功能。

2、真是有效参数的显示及测量：能提供发电机组给项参数的实际值测量，并显示出发电机组的真实数据，采用高亮度的背光灯，即使在黑暗中也能对显示信息一目了然。

3、控制灵活方便：cr系列控制器的输入传感器可提供标准曲线及用户现场自校准，水温油压传感器可选择，开关或模量的输入，转速由发电机电源或转速传感器中取得信号，提供包括总速，励磁，升降速，停机等多方位控制方式。

4、反应灵敏，稳定性高。

cr系列控制器采用精简高效的内核程序，程序运行稳定可靠，采用看门狗方式，保证永不停机。

5、安全设计：cr系列控制模块采用密码控制，当需要调整或修改机组的参数时，可通过密码进入，不输入或输入错误均无法修改，保证了机组运行的安全性。

6、通信及软件：cr系列控制器具有通信功能，采用rs-485 mobus通信方式。可设置抵制1-255个，速率9600，所有设置均可通过通讯方式直接由计算机设定，另备有三个输出继电器由用户自定义并通过通讯执行命令。用户可免费获得由厂家提供的原版操作软件。

7、功能选择：用户可选购系统的一部分或者全部功能用来满足自己所要求。

更多特赫发电机相关技术了解；更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

厂家电话：021-31253661 手机：18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 th4gf-leh（单相豪华款电启动）

发电机

频率（hz）50

最大输出(kw) 4.5

额定输出(kw) 4

额定电压（v）120,220,230,120/240

功率因素（cos） $\cos = 1$

绝缘等级 b

直流输出（v）12v/8.3a

相数 单相

电机形式 自励磁，两极，单相电机

启动系统 手启动、电启动

7米处噪音 71-76

燃油箱容量（l）12

持续工作小时（hr）12

发动机

型号 th186f

动力形式 立式单缸、四冲程、风冷、直喷式

汽缸数-缸径×冲程(mm) 1-86×70

压缩比 19：1

燃油 0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油

润滑油容量(l) 1.65

燃烧系统 直喷式

标准配置

电压表 yes

交流插头 2

交流开关 yes

油压警告灯 yes

机油报警器 yes

大轮子 yes

选用配置

直流保护器 optional

计时器 optional

三相电压 optional

电流表 optional

自动切换 optional

遥控功能 optional

焊接功能 no

尺寸

外形尺寸 (l × w × h) (mm) 740x500x670

净重 (kg) 104

毛重 (kg) 107

20ft 130

特赫柴油发电机组省油技巧

特赫柴油发电机组“五大”省油技巧如下（可供大家参考）：

(1) 使用节油减烟器。

将节油减烟器垂直固定在喷油泵的前端油路中，接上直流电源。在特赫发电机组上使用，减烟显著。既减少环境污染，又能节油5%左右。

(2) 安装惯性增压器。

在特赫柴油发电机上安装使用惯性增压器，一般可提高功率15%，油耗下降3%~5%。

(3) 在滤芯上包扎卫生纸。

在柴油发电机油滤芯上包扎2~3层吸附性强的卫生纸，能提高油料清洁度，降低油耗。

(4) 加装泡沫塑料空气滤芯。

空气滤清器两层滤网中，增加一层透气性能良好的8~20mm厚的泡沫塑料，可提高滤清效果，保住油料正常燃烧，降低油耗。

(5) 回油管改道。

把特赫发电机回油管接入高压油管上，使回油进入低压油路，可保证正常燃烧，节油效果十分显著。更多特赫发电机相关技术了解；更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

厂家电话：021-31253661 手机：18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

全铜4kw柴油发电机/便携式4kw柴油发电机参考价格 4kw柴油发电机,家用发电机,4kw发电机,柴油发电机价格,小型发电机,四冲程柴油发电机,柴油发电机厂家,单相柴油发电机,小型柴油发电机,便携式发电机