

FQW系列矿用风动潜水泵

产品名称	FQW系列矿用风动潜水泵
公司名称	山东矿安机电有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:东达 型号:FQW系列矿用风动潜水泵 产地:济宁
公司地址	高新区山博路南
联系电话	0537-3151575 18053750535

产品详情

风动潜水泵

fqw系列矿用风动潜水泵

fqw系列矿用风动潜水泵是我公司自行研制开发的一种新产品，fqw系列矿用风动潜水泵采用转子与泵体同轴联结的机械产品，采用立式结构、下泵式。

fqw系列矿用风动潜水泵适用于含有瓦斯与煤尘爆炸危险场所排水作业，可广泛用于煤矿井下任何作业面，输送含有煤粉、泥沙颗粒的地下水，使用安全、可靠，并有效地改善现场空气质量。

fqw系列矿用风动潜水泵技术特点

煤矿用fqw系列矿用风动潜水泵结构紧凑，移动、装拆、维修方便。泵体涡道采用高效节能水力模型，叶轮特殊设计。该水泵排污能力强，流量大，扬程高等优点。

fqw系列矿用风动潜水泵结构与工作原理

fqw系列矿用风动潜水泵主要有泵体、气马达和过流等三部分组成，

1、泵体部分：分上、下两腔，中间用密封圈将气、水隔开。密封圈采用弹簧密封，并利用气、水的压力，使高压气、水分别进入上、下两只密封圈内壁，使其内涨，增强密封效果。

- 2、气马达部分：由转子、涡轮、轴承等组成。以压缩空气为动力、冲击涡轮推动转子高速运转做功。
- 3、过流部分：由水轮、泵盖、吸口、泵座等组成。水轮装在壳体下腔转子轴上，压缩空气从进气口送入，转子运转带动水轮，水轮里的水在离心力的作用下，压入壳体出水涡道，顺出水管排出。

fqw系列矿用风动潜水泵技术参数

水泵型号	额定流量 m ³ /h	额定扬程 m	工作气压 mpa	耗气量 m ³ /min	质量 kg	外形尺寸 mm
fqw60-20/k	60	20	0.5	8	38	610 × 450
fqw50-25/w	50	25	0.5	8	35	462 × 347
fqw48-12/w	48	12	0.5	8	35	462 × 347
fqw40-20/w	40	20	0.5	8	35	462 × 347
fqw30-18/w	30	18	0.5	8	35	462 × 347
fqw25-50/w	25	50	0.5	8	34	462 × 347
fqw20-40/w	20	40	0.5	8	34	462 × 347
fqw20-25/w	20	25	0.5	8	34	462 × 347

联系人：张莎莎 联系手机：18053750535

联系座机：0537-3151575

qq:1047105366 邮箱：jndongdak@163.com双赢。

济宁东达机电有限公司最初源于山东矿安，山东矿安诞生于2003年。经过公司多年研究生产，壮大队伍的同时，于2008年成立分公司东达机电；新公司依托多年的设备加工能力和多年的工矿设备生产经验，精心打造产品，服务客户。公司拥有大批专业的设计人员和技术加工人员，企业技术力量雄厚，拥有先进的生产工艺，完整的质量保证体系，严谨的检测手段，确保本厂产品质量的可靠性和稳定性，公司生产的产品有相应的煤安证、产品拥有多项专利！选择东达，伴您同行！