

静音式9kw柴油发电机

产品名称	静音式9kw柴油发电机
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH10GF-LDE3 功率:9kw
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

静音式9kw柴油发电机/380v柴油发电机9kw柴油机的磨合、使用、与功率的匹配柴油机的磨合：

- (1)、一般当新的或经大修后的柴油发电机，在正式使用前须经60h磨合运转，方可投入全负荷使用。以改善柴油机各运动部件的工作状况，提高柴油机的运行可靠性和使用寿命。
- (2)、磨合应视柴油机用途和拖载方式的不同，来考虑具体磨合方案。原则上随着磨合时间的增加分阶段逐步提高柴油机的转速和负载，在整个磨合期内负荷以12h标定功率的50~80%为宜，转速应不大于标定转速的80%为好。但在磨合的开始阶段空运转或过小负载情况下的运转时间不宜太长。

注：每当更换缸套、活塞、活塞环、连杆轴瓦和曲拐后亦应按上述磨合工况适当进行短期磨合。
更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

厂家电话：021-31253661 手机：18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 th10gf-lde3 (三相静音电启动) 发电机 频率 (hz) 50 最大输出(kw) 11 额定输出(kw) 10
额定电压 (v) 220/380v 功率因素 (cos) cos =1 绝缘等级 b 直流输出 (v) 12v/8.3a 相数 三相
电机形式 自动磁，两极，三相电机 启动系统 电启动 7米处噪音 70-75 燃油箱容量 25 持续工作小时 12
发动机 型号 th840 动力形式 双缸,直立,四冲程,风冷柴油机 燃油 0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油
润滑油容量(l) 1.65 燃烧系统 直喷式 标准配置 电压表 yes 交流插头 2 交流开关 yes 油压警告灯 yes
机油报警器 yes 选用配置 直流保护器 optional 计时器 optional 大轮子 optional 三相电压 optional 电流表
optional 自动切换 optional 遥控功能 optional 焊接功能 optional 尺寸 外形尺寸 (mm) 930 × 685 × 930
净重 (kg) 285 内燃机 (柴油发电机) 的优缺点

- (1) 与其他热机相比，上海特赫公司"上海特赫公司内燃机的优点是： 1) 热效率高。热效率高，即燃油消耗率低，经济性好，尤其是柴油发电机，他是热效能最高的热机，最高有效热效能已经达46%。 2) 功率范围广。单机功率可从零点几~几万千瓦，适用范围大。 3) 结构紧凑、质量轻、上海特赫公司内燃机整机质量与其标定功率的比值 (称为比质量) 较小、便于移动。 4) 起动迅速、造作简便，并能在起动后很快达到全负荷运行。
- (2) 与其他热机相比，内燃机的缺点是： 1) 对燃料要求较高。高速内燃机一般使用汽油或轻柴油作燃料，并且对燃料的清洁度要求严格。在气缸内部难以使用固体燃料或劣质燃料。 2)

排气污染和噪音引起公害。由于内燃机已广泛地应用在国民经济的各个领域，其产量和保有量极大。对环境的污染也越来越严重。结构较复杂，上海特赫公司零部件加工精密要求较高。

静音式9kw柴油发电机/380v柴油发电机9kw 9kw发电机,9kw柴油发电机,静音式柴油发电机,380v发电机,380v柴油发电机,柴油发电机厂家,,5千瓦柴油发电机,本田柴油发电机,四川柴油发电机,柴油发电机维护,玉柴柴油发电机,柴油发电机故障,柴油发电机维修保养,柴油发电机图片,柴油发电机80kw,船用柴油发电机,4千瓦柴油发电机 以上是柴油发电机组操作方法相关事项,信息由柴油发电机组厂家-上海特赫整理发布,更多特赫发电机相关技术了解;请拨打厂家电话:021-31253661 1872134668 9 qq:771585756 联系人:庞经理