

车辆消毒通道DFX-C16A

产品名称	车辆消毒通道DFX-C16A
公司名称	上海达凡西机电设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:达凡西 型号:DFX-C16A
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号7幢D8室
联系电话	21-51601049 18917099412

产品详情

dfx-c16a 产品配置说明

一、产品概述：

车辆消毒通道是一种通过自动感应系统对通过通道的车辆进行自动识别，并智能化启动动力系统及高压喷雾系统对进入通道内的车辆进行消毒的系统设备，设备可自动化及智能化工作，实现无人值守。车辆进入时自动识别及设备自动启动，消毒完毕后自动关闭，车辆出厂（场）时可智能识别并禁止设备工作；设备消毒模式：设备启动后动力主机工作并通过喷雾系统在通道房内形成立体雾墙，车辆在消毒液雾墙内穿行过程中对整车（包括车辆底盘）实现动态的、彻底的防疫消毒。

产品配置说明：

1. 动力系统：

a. 动力主机：为不锈钢一体式机柜，简洁大方，安装方便；

b. 启动动力：三相380v50hz 3 ~ 5.5kw国标纯铜电机，动力强

劲；

c.动力泵：专用三缸高压防腐柱塞泵，纯铜泵头，不锈钢柱塞，最大压力40kg/cm²；常用压力20 ~ 30kg/cm²，压力可调；流量45 ~ 58l/min；

d.过滤系统:配备反冲洗精密进水过滤装置,滤芯可定期清洗循环使用，无需专门工具，只需要打开底部阀门，滤芯截留杂质即被反向冲掉，简单易行。

2.设备控制系统：

a.传感装置：地感式电子频感传感系统,自动感应进入通道的车

辆；

b.制动方式：电子方式（自动/手动兼用），自动模式下通过自动传感系统自动启动及停止动力系统；手动模式作为自动模式的补充，可即时启动动力系统；

c.电路保护装置：装有过流、过载、缺相保护装置，避免了主机在不正常情况下工作造成的损坏，装有防漏电装置，增加工作人员操作和维护时的安全性；

e.消毒时间:自动模式下，车辆进入通道，设备即时自动启动，消毒开始，达到设定时间后设备自动停止，时间出厂已设置，用户也可自行设定；（注：如果是单向通道即车辆只能单方向进入消毒通道的，在自动模式下，当车辆进入通道，设备即时自动启动，消毒开始，车辆离开通道设备自动停止，需要此项配置的用户需特别注明，一旦选用此配置的，自动模式下车辆是不可以反向从通道内行驶的）。

3.喷雾系统：

侧上部喷雾主体：不锈钢喷雾立杆，规格：80x80x4000mmx2支，喷头8只/杆，立杆底部由法兰同地埋件联接安装，美观牢固；

底部喷雾主体：不锈钢地面喷雾喷杆一根，喷头5只，地面切槽安装，减速带保护，方便车辆行驶并实现了对车辆底盘的消毒；

特制铜喷嘴，耐腐蚀、耐老化、耐磨损，消毒喷嘴喷雾远近可调，可使消毒液均匀的对车辆喷射，实现彻底的整车防疫消毒。

防护装置：

车辆限速装置：标配4m单排强化橡胶减速带（装在地面喷雾杆上）。