

# 车辆消毒通道DFX-C16Y

产品名称	车辆消毒通道DFX-C16Y
公司名称	上海达凡西机电设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:达凡西 型号:DFX-C16Y
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号7幢D8室
联系电话	21-51601049 18917099412

## 产品详情

### 车辆消毒通道 dfx-c16y产品配置说明

#### 一、产品概述：

车辆消毒通道是一种通过高压喷雾系统对进入通道内的车辆进行消毒的系统设备，设备启动后动力主机工作并通过喷雾系统在通道房内形成立体雾墙，车辆在消毒液雾墙内穿行过程中对整车（包括车辆底盘）实现动态的、彻底的防疫消毒。

#### 二、产品配置说明：

##### 1. 动力系统：

a.动力主机：不锈钢主机，耐酸碱耐腐蚀，简洁大方，安装方便；

b.启动动力：三相380v50hz 3kw国标纯铜电机，动力强劲；

c.动力泵专用三缸高压防腐柱塞泵，纯铜泵头，不锈钢柱塞，最大压力40kg/cm<sup>2</sup>；常用压力20~30kg/cm<sup>2</sup>，压力可调，最大流量可达58l/min；

d.过滤系统:配备反冲洗精密进水过滤装置,滤芯可定期清洗循环使用，无需专门工具，只需要打开底部阀门，滤芯截留杂质即被反向冲掉，简单易行。

## 2.设备控制系统：

a.制动方式：遥控电子方式，遥控距离可达100米；

b.电路保护装置：装有过流、过载、低电压、缺相保护装置，避免了主机在不正常情况下工作造成的损坏，装有防漏电装置，增加工作人员操作和维护时的安全性。

## 3.喷雾系统：

侧上部喷雾主体：不锈钢喷雾立杆，规格：80mmx80mmx4000mmx2支，喷头8只/杆，立杆底部由法兰同地埋件联接安装，美观牢固；

底部喷雾主体：不锈钢地面喷雾喷杆一根，喷头5只，地面切槽安装，减速带保护，方便车辆行驶并实现了对车辆底的消毒；

特制铜喷嘴，耐腐蚀、耐老化、耐磨损，消毒喷嘴喷雾远近可调，可使消毒液均匀的对车辆喷射，实现彻底的整车防疫消毒。

保护装置：

车辆限速装置：标配4m单排强化橡胶减速带（装在地面喷雾杆上）；

警示隔离柱：通道两旁各设置一排弹立柱，防止车辆撞到喷雾立杆，标配每排2根，共4根。

## 5. 防冻装置：

a.当温控装置启动伴热装置后，500~1500w伴热带开始对喷

雾管路进行恒温加热，实现室外全线路防冻，-30℃无故障运行（根据用户要求，南方用户可选配此项）。