

优质铁屑脱油机厂家

产品名称	优质铁屑脱油机厂家
公司名称	烟台诚博机械科技有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	诚博机械:诚博机械 型号:CBTY400 处理量:400公斤
公司地址	烟台高新区纬五路2号
联系电话	0535-3943051 15966506862

产品详情

优质铁屑脱油机厂家，自动金属甩干机适用于金属碎屑的脱油处理： 二．技术设计参数

1、金属甩干机：甩干介质：机械加工中的铁屑，甩干程度： 95%，产量： 0-400公斤/小时，功率3kw；
（设备脱油率可用铁屑前后重量差或者加热蒸干方式计算，甩干率误差为1%），设备电控控制，自动出屑和出油，甩干后的铁屑和甩出的切屑油均可用集物箱收集。

2、设备尺寸见附图1-1。

三．处理设备形式及流程

处理方式：含有切屑油金属碎屑屑（不能含有团状金属屑）由机床排屑机排出，进入金属甩干机内进行甩干脱油处理；整机电控控制，具有切屑油回收和金属屑回收作用

四．单元工作原理及介绍

金属甩干机由驱动电机、离心甩干系统及机器支架组成；离心甩干系统在三相电机带动下，甩干筒转速可达到900r/min，在高速运转的情况下，附着在切削屑上的油受到强大的离心力，从而脱离切屑，切屑油从出油口排出设备外，铁屑被顶出内筒体，排除设备外。本机具有单次进料大

、甩出屑干净、固液分离彻底等诸多优点，根据切削屑专门设计，牢固耐用，操作方便，安全可靠，是甩干切屑的理想设备。

甩干机高度根据现场排屑机高度定做，需方现场排屑机高度1.2米。甩干机高度不高于此数值，甩干机出屑口高度383mm,出油口高度279mm，出油口含手动阀门控制。

现场接屑车尺寸长宽 550mm，高度 < 380mm；接油盒高度小于270mm，长宽尺寸无特别要求（参考尺寸500*500mm）

驱动电机采用华力/贝得品牌，功率3*380v 3kw