

KSG型矿用隔爆型干式变压器ksg-2.5. 4.0/0.66

产品名称	KSG型矿用隔爆型干式变压器ksg-2.5. 4.0/0.66
公司名称	上海华稳电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:400/660 电源相数:单相 额定功率:2.5
公司地址	上海上海市嘉定区金展路221号
联系电话	86 021 31256280

产品详情

ksg型矿用隔爆型干式变压器

一. 适用范围与用途

ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器（以下简称变压器）适用于煤矿井下有沼气煤尘的爆炸危险场所。煤电钻提供127v电源。

变压器按gb3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备隔爆型电气设备》。

型号及其含义

主要技术参数

容量 kva	额定电压v		额定电流a		空载损耗 w	负载损耗 w	空载电流 a %	阻抗电压 v %
	初级	次极	初级	次极				
2.5	660	133	2.19	10.85	45	81	14	4
	380	127	3.80	11.38				
4.0	660	133	3.50	17.35	55	125	12	4
	380	127	6.06	18.90				

本产品的电压比是400/660，电源相数是单相，额定功率是2.5，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是华稳，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，

外形结构是立式，效率()是96，型号是ksg-2.5.4.0/0.66，是否提供加工定制是是，应用范围是行输出/回扫