

机架式光分路器一分六1进6出1310/1550

产品名称	机架式光分路器一分六1进6出1310/1550
公司名称	上海捷骋网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否
公司地址	嘉定区安亭镇米泉路111号4 - 177室
联系电话	13901641579

产品详情

特点

*适用于光纤通信系统、局域网、有线电视系统、高速数据传输网、光纤传感器、道路网络监控系统的前端机房，安装方便。

*输入、输出端口选择灵活，可以是尾纤（长度可选），可以是法兰（sc/apc（pc）、fc/apc（pc）可选），须注明分光比。

* 19英寸标准机架型，低损耗，低偏振敏感度，宽频带，无源器件抗环境变化。

技术指标

结构	1*4	1*6	1*8	1*10	1*12	1*16
工作波长(nm)	1310/1490/1550nm					
带宽(nm)	1310/1550 ± 40nm, 1490 ± 10nm					
最大附加损耗(db)	0.3		0.45			0.6
典型插入损耗(db)	6.3		9.43			12.6
最大插入损耗(db)	7.1		10.6			14.2
偏振敏感损耗(db)	0.2db		0.3db			0.4db
一致性(db)	1.2		1.8			2.4
温度稳定性(db/)	0.2db		0.3db			0.4db
方向性(db)	55 db(60db 2 × 2)					
工作温度()	-20 to +70					
封装形式	1.尾纤型（长度1米）；2.法兰型；					
封装尺寸(mm)	标准19 机架式					

本产品的加工定制是否