

台湾2.4G无线网络信号放大器wifi信号放大器2w信号放大器

产品名称	台湾2.4G无线网络信号放大器wifi信号放大器2w信号放大器
公司名称	广州市天河区鑫智电脑商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品型号:2.4G无线网络信号放大器 传输带宽范围:10000 (MHz)
公司地址	中国 广东 广州市天河区 广州展望数码广场1楼190
联系电话	86-02087534460 15018791808

产品详情

本产品通过ce认

2.4ghz indoor signal booster 2000mw 完整支持ieee 802.11b/g无线网络规格 频率范围2400~2500 mhz国际公认工业频段 通讯标准dsss & fhss,展频技术(不受干扰,高安全性) 全铝合金材质,耐用散热佳 加装超容易并且不需要安装额外软件 采用sma标准接头,支持多种无线外围 天线孔设计可方便更换更高功率的天线 支持指向式天线、全向式天线 可搭配无线基地台、无线路由器等等

大幅度加强无线网络范围与稳定性无线网络信号放大强波器(2w)*最强输出功率33dbm(2w)双向,半双工及自动切换(即插即用),自动增益控制;*铝合金外壳,高散热设计*安装容易不需软件

本产品通过ce认

2.4ghz indoor signal booster 2000mw 完整支持ieee 802.11b/g无线网络规格 频率范围2400~2500 mhz国际公认工业频段 通讯标准dsss & fhss,展频技术(不受干扰,高安全性) 全铝合金材质,耐用散热佳 加装超容易并且不需要安装额外软件 采用sma标准接头,支持多种无线外围 天线孔设计可方便更换更高功率的天线 支持指向式天线、全向式天线 可搭配无线基地台、无线路由器等等

大幅度加强无线网络范围与稳定性无线网络信号放大强波器(2w)*最强输出功率33dbm(2w)双向,半双工及自动切换(即插即用),自动增益控制;*铝合金外壳,高散热设计*安装容易不需软件

本产品的加工定制是是，产品型号是2.4G无线网络信号放大器，传输带宽范围是10000（MHz），输出路数是1，增益是11（dB），隔离度是11，屏蔽率是11（dB），尺寸是11（cm），生产厂家是111，短稳损失是11，输入路数是11