

优惠提供陶氏、罗门哈斯、TT-935、RM-8W、TT-615、RM-2020、12W

产品名称	优惠提供陶氏、罗门哈斯、TT-935、RM-8W、TT-615、RM-2020、12W
公司名称	广州冠志化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:TT-935、疏水改性碱溶胀缔合型增稠剂系列 产品规格:罗门哈斯类系列增稠流平剂 用途、使用范围:水性涂料, 粘合剂, 皮革涂料, 印花涂料, 乳胶漆等
公司地址	广州市萝岗区科学大道101号7层728房
联系电话	13926085105

产品详情

提供tt-935, ase-60, tt-936, tt-615, rm-8w,rm-2020, rm-12w,聚氨酯流平增稠剂pu-8080-,f-2020

疏水改性碱溶胀缔合型增稠剂tt-935

产品的物理化学性质

以下为典型数据, 不应被视为规格

项目	理化性质
化学类型	阴离子hase类
外观	乳白色液体
有效成份	30%
溶剂	水
ph值	3.0-3.5
密度	1.06g/cm ³ (25)
粘度	30mpa·s(25)

使用说明:

本产品的使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为配方总量的0.2% ~ 1.0%。客户也可以根据生产、储存、施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用，以达到配方设计的流变性能要求。使用注意事项：

- 1.调整体系的ph值至8-9；
- 2.按1：1的比例用水稀释；
- 3.低速搅拌下，缓慢加入稀释后的tt-935，至规定粘度即可；
- 4.可单独使用，亦可与其它增稠剂配合使用，如与提供高剪切粘度的tt-935一起使用以达到不同剪切速率下粘度的理想平衡；
- 5.加入少量表面活性剂或乙二醇醚类助溶剂降低低剪切（brookfield）粘度，可以改变tt-935的流变性能，加入一些预分散颜料（色浆）也可以产生这种效果。

包装和贮存

包装：25kg塑料桶和200公斤衬塑铁桶包装，可以根据客户要求采用其它的包装形式。

贮存：产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存，冬季贮运时必须采取一定的防冻措施

有效期：在规定的储运条件下一年。

疏水改性碱溶胀缔合型增稠剂tt-615

产品物理化学性质

以下为典型数据，不应被视为规格

项目	理化性质
化学类型	阴离子hase类
外观	乳白色液体
有效成份	30%
溶剂	水
ph 值	3-4
密度	1.05g/cm ³ (25)
粘度	小于50mpa·s (25)

产品特性

tt-615产品在水性乳胶漆中使用的主要性能特点：

卓越的涂料稳定性：罐内结构强、粘度更稳定，不沉降。

优良的性能价格比：具有高效的增稠效果和更高的假塑性，与纤维素相比抗飞溅性能更优越，使用更方便，配方成本更低。

良好的环保品质：不含有机溶剂，无毒无味，使用安全，不增加水性乳胶漆的有机挥发物的含量。

可靠的生物稳定性：抗微生物和酶的降解。

使用说明

本产品的使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为配方总量的0.2%-1.0%。客户也可以根据生产、储存施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用，以达到配方设计的流变性能要求。使用注意事项：

- 1、调整体系的pH值至8-9；
- 2、将产品按1：1的比例用水稀释；
- 3、低速搅拌下，缓慢加入稀释后的tt-615；至规定粘度即可；
- 4、在搅拌的同时测试粘度变化，达到规定的粘度后停止加入增稠剂。

包装和贮存

包装：25kg、125kg、200kg的塑料桶，可以根据客户要求采用其它的包装形式。

贮存：产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通用的库房内贮存，冬季贮运时必须采取一定的防冻措施。

有效期：在规定的储运条件下一年。

运输

本产品不属于化学危险品，按非危险化学品的运输规定执行。

广州冠志化工有限公司

地址：广州市科学城科学大道中科汇金谷高新技术产业园k728

电话: 020-82567990 传真：020-82562072

联系人：李浩13926597800

网址：www.gzguanzhi.com.cn e-mail:13926597800@139.com

本产品的型号是TT-935、疏水改性碱溶胀缔合型增稠剂系列，产品规格是罗门哈斯类系列增稠流平剂，用途、使用范围是水性涂料，粘合剂，皮革涂料，印花涂料，乳胶漆等，品牌是罗门，包装规格是25KG-200KG塑料桶，规格是25，专业生产是水性聚氨酯树脂、水性助剂，CAS是专业销售水性涂料助剂、水

性聚氨酯树脂