

增稠剂 油性增稠剂635

产品名称	增稠剂 油性增稠剂635
公司名称	上海润道贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:Viscotik635 产品规格:1.03g/ml 用途、使用范围:涂料胶粘剂色浆
公司地址	上海市徐汇区沪闵路9116号A幢1501室
联系电话	021-63060982 13801678632

产品详情

hsmrviscotik635碱溶胀增稠剂

产品概述

viscotik
635

是一种疏水基团改性的增稠流变剂，提高了耐水性和耐擦洗性，较纤维素增稠剂提高了涂料的流动性、流平性和抗飞溅性，具有增稠能力更强，使用更方便、生物稳定性更好和成本更低等优势。适用于低光或哑光内墙涂料、高临界pvc、低体积固含涂料胶粘剂、油墨、纺织浆料和涂布纸生产等。

产品指标

项目	性质
外观	乳白色液体
有效成分%	30 ± 1
粘度25 cp	70
密度25 g/ml	1.03 ~ 1.08
ph (5%水溶液)	2.0 ~ 3.5

化学结构

含有疏水改性丙烯酸共聚物溶液

典型特性

- 高效的增稠效果，比纤维素性能更优越、成本更低
- 优良的开罐效果，似奶油状，粘度稳定，冻融稳定性好
- 不含voc、重金属，抗微生物和酶的降解

产品应用

viscotik 635建议添加量为配方总量的0.5 ~ 1.5%。

客户根据生产、储存、施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用以达到配方设计的流变性能要求。注意事项：

1.调整体系的ph值为8-9；2.按1：2的比例用水稀释；3.低速搅拌下，缓慢加入稀释后的viscotik 635，至规定粘度即可；4.加入少量表面活性剂或乙二醇醚类助溶剂或色浆可降低粘度，进一步改善涂料的流动性和流平性。

产品储藏

产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存，忌曝晒；冬季贮运时应采取一定的防冻措施。在密闭条件下有效保质期为12个月。

产品包装

25kg、100kg/塑桶包装。

本产品的型号是Viscotik635，产品规格是1.03g/ml，用途、使用范围是涂料胶粘剂色浆，品牌是HSM，包装规格是25kg/桶