

pva水溶袋 其他薄膜 济南

产品名称	pva水溶袋 其他薄膜 济南
公司名称	济南泉泰包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:其他薄膜 厂家(产地):济南 型号:HDJ10-1
公司地址	济南市历城区华山街道还乡店小区8号楼1单元601室
联系电话	18764071139

产品详情

内包装水溶性袋内包装水溶性薄膜以水溶速度快、无残渣为特点，主要用途为一次性包装袋、不宜人体接触产品的内包装材料。如农药袋、化工产品包装、种子袋、除草剂包装袋等产品。

水溶性包装袋特点：1、内包装袋在(20±5)度、外包装袋在80度以上完全彻底降解（溶解）；2、水溶性薄膜无污染、无毒害、降解为水与二氧化碳；3、水溶性薄膜包装袋抗静电、拉伸强度、张力均匀、不吸尘；4、内包装采用热封口、外包装袋(全透明pva水溶性薄膜)可加子母塑料扣及不干胶；5、水溶性包装袋规格由10cmx10cm-120cmx100cm之间由客户任意定做。 内包装水溶性薄膜主要用途为农药、清洁用品、化工产品包装、农药种子袋、除草剂包装袋、水披覆膜、医院用洗涤袋等一次性包装袋。

水溶袋使用说明

产品名称：pva水溶解农药包装膜

适用范围：可包装粉剂，颗粒剂，水分散剂

热封性：立式全自动灌装机

热合温度：180度—220度

工作环境：室内温度18-22度，相对湿度40-50%最为适宜（以免冬季干燥脆裂，夏季吸潮粘连。）

贮存条件：空气湿度小于60%（相对湿度）条件下保存；

抗氧化性：在干燥的空气中可以保持3年以上，膜的基本性质不变；

耐有机溶剂性：大多数有机溶剂不能溶解，所有的动物油、植物油和石油烃中都不溶解，但溶解于甘油、乙二醇、酰胺、三乙醇胺和乙醇胺盐和二甲基亚枫。

气密型：25℃下，能够完全隔绝各种气体，但对于氨气和水蒸气例外；

注：不能沾水，操作中避免讲话时唾液沾到水溶膜上。如休息暂停操作时，外套pe等包装袋，避免长时间与外界潮湿空气接触。

济南华泰包装材料有限公司

本产品的材质是其他薄膜，厂家(产地)是济南，型号是HDJ10-1，厚度是0.035（mm），拉伸性能是25MPA，透气性是不透气，宽度是100（mm）