

鸡精生产线 常宝公司 常宝干燥

产品名称	鸡精生产线 常宝公司 常宝干燥
公司名称	常州市常宝干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:常宝干燥 型号:ZLG
公司地址	天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13775065655

产品详情

公司介绍

常州市常宝干燥设备有限公司是一家集设计、制造、安装、服务于一体的综合性企业，其核心技术与主导产品为各种类型的干燥设备、混合设备、制粒设备、粉碎设备、筛分设备、及除尘热源设备，产品广泛应用于食品、生物、医药、化工、环保等众多领域。公司坚持以科技为依托，不断吸收国内外先进机械加工及设计经验，大胆创新研制，引进高素质人才，强化企业内部管理，以灵活的经营机制积极参与市场竞争，以质量求生存、以科技求发展，以领先的制造技术、优良的设备质量、一流的售后服务，赢得了广大海内外客户的支持和信赖。公司在干燥领域有丰富的生产经验和人才、技术、管理优势，公司汇聚了行业内具有高素质的高级专业技术人员，为用户提供成套工程设计制造、安装调试和技术操作培训。您的满意是我们最大的心愿,我们秉承这一理念,不断努力提升自己的软硬件实力,为广大新老客户提供更优质产品和服务

工作原理 物料自进料进口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风1：3排出。干燥物料由排料进口排出。适应物料

适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。如：柠檬酸、味精、硼砂、硫酸、复合肥、萝卜、丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。性能特点 振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。流态化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却制品。可调性好，适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。对物料表面的损伤小。可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。采用全封闭式结构。有效地防止了物料与空气间交叉感染，作业环境清洁。机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥装置可节能30—60%。技术规格

尺寸型号	a	b	c	d	e	f	重量(kg)
zlg3 × 0.30	3000	300	1350	900	430	1650	1250
zlg4.5 × 0.30	4500	300	1350	900	430	1650	1250

zlg4.5 × 0.45	4500	450	1550	950	430	1700	1670
zlg4.5 × 0.60	4500	600	1650	950	430	1700	1670
zlg6 × 0.45	6000	450	1650	950	430	1700	2100
zlg6 × 0.60	6000	600	1700	1000	500	1700	2410
zlg6 × 0.75	6000	750	1850	1000	600	1850	2840
zlg6 × 0.9	6000	900	2000	1000	600	1850	3160
zlg7.5 × 0.60	7500	600	1850	1000	600	1850	3200
zlg7.5 × 0.75	7500	750	2000	1000	600	1850	3600
zlg7.5 × 0.9	7500	900	2100	1000	600	1850	4140
zlg7.5 × 1.2	7500	1200	2500	1150	800	2050	5190

售后服务

1、售前：建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中：提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后：派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。

负责用户有关人员的操作，维护技能培训。长期优质优价提供备品备件。设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场。

联系我们

地址：中国江苏常州市郑陆镇工业园区 电话：86- 0519-88932597,18015082597 传真：86- 0519-88902797
手机号码：13775065655 联系人：顾才夫 邮箱：gucf123@sina.com 公司主页：<http://www.cbdry.com>

本产品的加工定制是是，品牌是常宝干燥，型号是ZLG，适用物料是多种可用，作用种类是振动式，应用领域是食品，流化面积是1.8（m²），装机功率是12（kw），重量是1200（kg），规格是ZLG4.5X0.3