

真石漆罩光漆 建筑外墙涂料 18KG/桶

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 真石漆罩光漆 建筑外墙涂料 18KG/桶 |
| 公司名称 | 廊坊奥中新型建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:景士兰 产地:福建 外观:全新 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城工业园区现代制造业工业园 |
| 联系电话 | 13780464815 13780464815 |

产品详情

购买须知

1、关于真石漆罩光漆

罩光漆是一种透明成膜物质，能够使弹性拉毛、乳胶漆、水纹漆、真石漆表面形成透明的保护层，并能提高装饰效果和自洁效果。

2、技术指标

涂刷面积：0.1-0.2kg/m²

执行标准：jsw-2008001

施工方法：喷涂、刷涂、辊涂（宜薄涂，确认主漆漆膜干透以免产生咬底或发黄）

施工工具：3千瓦空压机及专用喷枪

比例：不能稀释

3、墙体处理

新墙：新造水泥墙面冬季保养四周，夏季保养三周。平整度较差的可先用jsw-7050环氧抗碱剂后再用真石漆补平并打磨平整。

旧墙：墙面出现粉化，可用高压水枪去除粉层，若墙面有剥落或空鼓现象，用铲刀铲除其相关部位，刷涂jsw-7050环氧抗碱剂后再用真石漆补平并打磨平整。

发霉墙：先涂刷一道防霉除藻剂，24小时清水清洗，干燥后再上jsw-7050环氧抗碱剂。

4、施工条件

施工表面必须清洁、平整、干燥、牢固，底材含水率应小于10%，ph值低于10

施工或24小时成膜阶段温度应在10℃以上，湿度小于80%大于20%，确保墙壁没有渗水现象

冬季不宜在温度、湿度变化大的情况下施工，一般在阳光出现三小时后施工

5、注意事项

使用前必须充分搅匀，按现场温度、湿度选择易施工的配比，以适合不同涂装方式所要求的粘稠度为准。

开罐使用后注意密封，不使用时盖紧存放在阴凉干燥处，贮运湿度不能低于0℃大于40℃。

常温室内保存，保质期12个月，超过12个月须按标准进行检测后决定是否可使用。

阴雨天不宜施工，施工是避免阳光直射

本产品的品牌是景士兰，产地是福建，外观是全新，干燥时间是24，施工性是易，表干时间是2，耐洗擦性是10000，漆膜颜色是白色，储存期是12个月，单件净重是18kg，类别是外墙漆，涂刷面积是0.2-0.25 kg/m²，耐水性是优，液态类型是溶剂型