

威利思涂料 供应涂料真石漆 外墙真石漆 天然颜片真石漆

产品名称	威利思涂料 供应涂料真石漆 外墙真石漆 天然颜片真石漆
公司名称	菏泽开发区威利思化工涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威利思 产地:山东省菏泽开发区 成膜物性质:无机
公司地址	菏泽市丹阳东路2677号
联系电话	13061571177 15153009693

产品详情

产品说明

(一) 真石漆中原材料的组成与性能说明

威利思真石漆是采用国际知名品牌美国罗门哈斯公司的纯丙烯酸乳液、德国瓦克公司的纯有机硅乳液、天然彩砂、各种进口助剂和水组成。传统的硅丙乳液中硅含量只有5%左右，而我公司所采用的是纯丙烯酸乳液与纯有机硅乳液复配使用形成丙体系，硅含量高，产品的耐候性更佳。组成中各种原材料的性能如下：

- 1、纯丙烯酸乳液：具有很好的粘接力，能有效地把真石漆的各种成份粘接在一起，施工后形成完好的漆膜。同时纯丙烯酸乳液相对苯丙乳液具有很好的耐候性、耐黄变、耐水、漆膜遇水不泛白等特点。
- 2、纯有机硅乳液：具有优良的耐水性。耐候性和使用寿命，漆膜憎水性强、耐洗是普通苯丙和纯丙乳液所无法比拟的，有机硅的使用寿命比普通苯丙的长10年，比纯丙的长5年。为了使真石漆能有更好的耐水性、耐候性，产品配方设计时加入一定量的纯进口有机硅乳液来提高真石漆的产品品质，延长其使用寿命，性价比非常高。
- 3、天然彩砂：天然彩砂是纯天然石矿经粉碎、分级而成，天然石头具有非常好的耐候性与耐水性，长期暴露在室外仍具有很好的外观效果，不会产生粉化脱落、变色和褪色等现象，具有很长的使用寿命。
- 4、各种进口助剂：威利思公司所选用的助剂全部是国际知名品牌罗门哈斯公司和日本诺普科公司的产品。有润湿剂、消泡剂、防冻剂、增稠剂、防腐防霉剂等，顾名思义漆膜坚韧思义，少量的助剂对真石漆的使用性能和储存性能起着关键的作用。

5、水：该真石漆是水性产品，无毒、环保，使用和清洗方便。

（二）产品用途：广泛高档商住楼、宾馆、酒店机关、学校、医院、办公楼、别墅等建筑公共设施内外及欧式构件装饰。

（三）途特性说明：1：石感丰厚、自然、装饰效果庄重、气派：

2：漆膜坚韧、抗裂性强、融合度好：

3：漆膜憎水性强、耐刷洗、长期雨淋不泛白、紫外线照射不泛黄：

4：采用天然花岗岩碎粒来展现色彩、不易褪色、保持长久美观：

5：超耐久、寿命在20年以上：

（四）施工工艺：用于做出如石般的美观真石漆，施工要求较高，基层被涂料均须打底处理以防止有渗色，透湿污染真石漆，已画好之线，先用直尺或标线作出直线记号贴分色纸，贴分色纸必须先贴直线，在贴横线，对直接头处可钉上铁钉，以免喷涂后找不出分色纸源头。喷涂厚度2—3mm.空气压力6—10kg/m。喷涂时，不喷之处以报纸张贴或用胶带完全隔离。喷涂后随即除去分色纸，分色纸去除必须小心，不得影响涂膜切角。无分格线的板块须一次喷完，不可停顿。真石漆完全干固后，将表面有锐角之颗粒磨平余额30__50%，可增加真石漆美感及减少锐利并避免灰尘积留。随后作一层罩面漆，起到保洁保护作用。

本产品的品牌是威利思，产地是山东省菏泽开发区，成膜物性质是无机，外观是好，干燥时间是3，施工性是喷涂，表干时间是2，耐洗擦性是20000，漆膜颜色是灰色，理论使用年限是20，稀释剂是水溶胶，储存期是24个月，每公斤涂刷面积(两遍)是0.3，单件净重是75KG，类别是外墙漆，贸易属性是内贸，耐水性是20000，液态类型是水乳型