

外墙真石漆 外墙涂料 外墙油漆

产品名称	外墙真石漆 外墙涂料 外墙油漆
公司名称	广西环球汇狮新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:房屋一生 产地:广西 用途:内墙装修 外墙装修
公司地址	南宁市西乡塘区发展大道189号安吉华尔街工谷1号楼B座10层1002号(注册地址)
联系电话	17687972705

产品详情

外墙真石漆

组成

真石漆主要由高分子聚合物、天然彩石砂及相关助剂制成，干结固化后坚硬如石，看起来像天然真石一样。

特性

真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染。无毒、无味、粘接力强，永不褪色等特点，能有效地阻止外界恶

劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命。

用途

可作为外墙及浮雕梁柱等异型墙面的装饰之用；还适用于做外墙壁画；除此之外，也可做室内装修之用，通

常真石漆喷一平方需要4-6公斤。因其有着花岗岩、大理石、麻石般的色泽效果，所以当用于室内的圆柱、

罗马柱等装饰上，可获得以假乱真的效果。

优点

1.装饰性强

具有仿天然石材、大理石、花岗岩的厚浆型涂料。自然色泽，具有天然石材的质感，各种线格设计，能提供

各种立体形状的花纹结构，能从视觉上彰显整个建筑的高雅与庄重之美，是外墙干挂石材最佳替代品。

2.适用面广

可用于水泥砖墙、泡沫、石膏、铝板、玻璃等多种基面，且可以随建筑物的造型任意涂装。

3.水性环保

真石漆采用水性乳液，无毒环保，符合人们对环保的要求。

4.耐污性好

90%污物难以附着，雨水冲刷过后，亮丽如新，人工清洁更容易。

5.使用寿命长

高品质的真石漆使用寿命可长达15年。

6.经济实惠

质量好的真石漆，一平米市场价格大约在70-150元(含施工)，干挂石材含安装费至少在400元/平米以上，相

比之下，真石漆占有绝对的性价比优势。

7.无安全隐患

外墙采用石材干挂将加载上千吨额外负担,严重危及生命财产。真石漆用料4-5kg/m²,仅占石材重量的1/30,附着

力强，不会像石材整体脱落，有效保障安全。

施工设备要求

1.空气压缩机：功率5匹以上，气量充足，至少带三根气管，能满足三人以上同时施工。

2.下壶喷枪：容量500ml、口径1.3mm以上、容量不能太大、否则太重、操作不便、口径小则施工速度慢、可能

延缓工期、不宜大面积施工。

3. 真石漆喷枪：分单枪、双枪、三枪等，根据不同的花色选择单色用单枪，双色、多色用双枪、三枪，以便适应不

同施工工艺，喷出更理想的效果。

4. 各种口径喷嘴：4mm、5mm、6mm、8mm等，根据样板的要求选择不同的喷嘴，口径越小则喷涂效果越平整

均匀，口径大则花点越大，凸凹感越强。

施工流程

1. 喷涂底油：选用下壶喷枪，压力4-7kg/平方厘米，施工时温度不能低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30

微米，常温干燥12小时。

2. 喷涂真石漆：选用真石漆喷枪，空气压力控制在4-7千克/平方厘米，施工温度10℃以上，厚度约2-3mm，如需涂

抹两道、三道，则间隔2小时，干燥24小时后方可打磨。

3. 打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起

底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

4. 喷涂面油：选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，完

全干燥需7天。

施工方法

1、真石漆要求平整，坚固，无裂纹。

2、先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍（也可以刮涂），重涂间

隔为2小时以上。

3、48小时后再涂水性底油罩光漆一遍。

4、必须套用底漆，面漆以保证施工质量及耐久性。

5、对于复杂的基层，为确保达到最佳施工效果，提供真石漆全面施工方案。

喷涂工艺

a. 罗马圆柱喷涂

因其是圆柱形，所以采用"m"线形喷涂，距离略远约40cm，喷枪要垂直柱面喷涂，自上而下，喷好一面再转向另一面，

转向角度约60度为宜。

b. 方形柱喷涂

方形柱棱角分明，很容易因喷涂不匀而使棱角模糊，为了喷涂方便，以约50cm的距离喷涂棱角，远距离喷涂，雾花散

得开，面积大而均匀，如果距离太近，稍不注意就会喷厚，喷不均匀，使棱角线条显现不出来，失去了原有建筑的整体

外观美感。

c. 垂直面喷涂

采用划圈法，距离30cm-40cm，以半径约15cm横向划圈喷涂，并不时上下抖动喷枪，这样喷速度快而均匀，且易控制，

如果采用一排一排的主式重叠喷涂，速度慢，上下交接处难控制均匀，将影响外观，造成涂料缺陷。

d. 砖形石漆

a. 先按要求设计好砖形尺寸，然后在已涂好底油的墙面用木框架做好砖形模型，喷上，在真石漆还没有表面干透前取下木

框即可。

b. 按要求设计好砖形尺寸，然后在已刷好底漆的墙面上贴上胶条或线做好砖形模型，喷涂后随即去除胶带。切记胶带去除

时必须要小心，不得影响涂膜切角。去除小技巧：尽量往上拉，不要往前拉。

e. 圆柱形喷涂

现代建筑采用圆柱形小葫芦做栏杆装饰、大都要求喷上真石漆、因其小巧玲珑、极具装饰性、对它们的喷涂工艺也更为细

致。做栏杆装饰的葫芦柱，距离太近，有些地方根本无法正面喷涂，所以按一般常规喷法是无法达到理想效果的。喷涂选

用小喷嘴、距离约40cm、快速散喷真石漆、自上而下一面一面来喷、不能正面喷涂的，用抖动喷枪的方法，令其周围尽量

喷上真石漆，然后用毛刷刷平真石漆，没有喷到的地方也可以用毛刷略微抹上一层；再用喷枪散喷一遍，不能太薄，也不

能太厚，盖住刷痕即可，薄了不能起到很好的保护效果，厚了则遮盖住了原有的线条美感，也可能出现裂缝等不良表面现象。

注意事项

- 1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，影响装饰效果。
- 2、不喷涂部分及物件，应用挡板或纸张等隔开。
- 3、施工时气温应高于5℃，风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。
- 4、油性底漆、罩面漆属易燃危险品，施工时应严禁烟火。
- 5、主涂层施工完毕，工具应立即用水清洗。
- 6、油性底漆、罩面漆施工完毕，工具即用二甲苯等溶剂进行清洗。
- 7、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释。
- 8、气温较低时同一面墙要一次成活，否则即使相同批次经过很久再施工也会出现轻微色差问题。

本产品的品牌是房屋一生，产地是广西，成膜物性质是有机无机复合，干燥时间是24，施工性是简便，表干时间是5，耐洗擦性是20000，漆膜颜色是各色，理论使用年限是10，稀释剂是溶剂型，储存期是12个月，每公斤涂刷面积(两遍)是0.16—0.25，单件净重是25kg/包，类别是外墙漆，贸易属性是其他，耐水性是极强，液态类型是溶剂型