砂纹漆用砂面粉助剂 砂纹型

产品名称	砂纹漆用砂面粉助剂 砂纹型
公司名称	江阴市永昌药化机械有限公司
价格	面议
规格参数	纹理类型:砂纹型 品牌:杜邦 颜色:白
公司地址	江苏省江阴市祝塘镇祝文路28号
联系电话	86-510-86380522 051086380722 13585050813

产品详情

砂纹剂砂纹粉又称（砂面粉、砂纹剂、立纹剂）

产品简介

砂纹剂

砂纹剂可作为一种特殊的纹理添加剂应用于粉末涂料而产生出细砂纹状外观。适用于家用电器例如vcd，音响设备，办公用品，体育器材，和其它工业设备的涂料。特别是电脑面板的表面装饰。

1、 产品规格：

2、 外观：极细的白色粉末d97=70um d5=20um

3、 熔点：大于180℃

4、 运用：

⑴适用于任何系统之粉末涂料例如纯环氧、环氧/聚酯、聚酯/tgic、或f125和pu等，涂层呈现出均匀的细沙纹状外观。

⑵和目前所有的纹理添加剂相比，涂层的纹理效果更加明显和稳定。

⑶配方中的流平剂和安息香等助剂可以使用也可以不用，因此降低了使用成本。

⑷既然在极低的用量下例如0.08%也能获得良好的使用效果，砂纹明显和清晰。

5、储存：存放在阴凉及干燥的地方，避免于其它化学物品接触。

6、包装：聚乙烯衬里的牛皮纸袋，每袋净重25kg。

砂纹粉

砂纹粉技术指标

1、平均粒径μm: 15—100(分八种型号)

2、平均分子量: 6000

3、熔点 ℃: ≥180℃

4、溶解度: 3~5%（常温下，丙酮）

【砂纹粉主要特性】

1. 加入砂纹粉制成的砂面漆喷涂后的涂层表面具有很好的手感，视觉上有立体感，且能够减弱反光，有很好的亚光性，给人高雅舒心的感受，大大提高饰物的档次，是一种很有发展前景的高级油漆、油墨产品。

2. 分散性能很好。由于砂纹粉与油漆、油墨有相似的化学性质，相近的密度，所以能够均匀分布在油漆、油墨中，不易飘浮，不易沉淀。

3. 耐温性能好。可耐155℃左右的高温,不怕开水烫、不怕强日光照射等。砂纹粉具有较好的热稳定性。

4. 粒度均匀。独特的加工工艺使此产品的粒度分布范围窄，并可根据用户要求对产品粒径进行调节。由于具有严紧的粒径分布，所以同时具有立体效果和耐磨擦性。

5. 适用范围广。砂纹粉适用于油性油漆、油墨及涂料中，均能显现良好的效果。

砂纹粉规格型号

型号	平均粒径（μm）	最小粒径（um）	最大粒径（um）		作用	耐温度（℃）
s100	100	75	125		视觉感强	160-180
s80	80	65	100		视觉感中	160-180
s70	70	55	90		视觉感微	160-180
x60	60	45	75		手感强烈	160-180
x50	50	33	60		手感适中	160-180
x40	40	22	55		手感适中	160-180
x30	30	16	45		手感适中	160-180
cx20	20	4	33		细微手感	160-180
cx10	8	0.5	20		细微手感	160-180
cxx04	2	0.5	6		光整消光	160-180

砂纹粉用途、使用方法及建议用量

具有良好的细度分布和分散性，使用前只需高速搅拌即可达到优良的分散效果。通常建议在油漆、油墨中加入6~8%的该产品（可依据干膜的厚度及砂纹的密度来增加或减少添加量），即可形成砂纹漆（亦称立纹漆）。

s系列砂纹剂在油漆固化成视感现型、触感强烈，x系列成视感隐、有触感，cx系列无触感只有消光感。

本产品的纹理类型是砂纹型，品牌是杜邦，颜色是白，单件净重是2500（g），保质期是12（个月）