

JBK-200VA机床控制变压器

产品名称	JBK-200VA机床控制变压器
公司名称	上海环予电气设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数:单相 额定功率:200VA 防潮方式:开放式
公司地址	青浦区朱枫公路3424号1幢2层M区303室
联系电话	13371815971 18017106256

产品详情

变压器--产品用途

bk jbk系列机床控制变压器，适用50-60hz，电压至500v的电路中，通常用作机床控制电路或局部照明灯及指示灯的电源之用。

变压器--结构特征

bk jbk变压器按结构分为壳式，按安装方式可分为立式。

变压器--使用环境

- 1、周围空气温度—5 至+40 ,最高月平均气温不超过+30 ;2、安装地点海拔不超过1000m ;
- 3、大气相对湿度在周围空气温度为+40时不超过50%，在较低温度下可以有较同的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

变压器--安装尺寸

型号	外形尺寸			安装孔距		安
	bmax	dmax	emax	a	c	
bk-50	86	95	93	70 ± 0.4	50 ± 3	5 ×
bk-100	100	110	113	85 ± 0.4	60 ± 2.5	6 ×
bk-150	100	125	113	85 ± 0.4	66 ± 2.5	6 ×
bk-250	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9 ×
bk-300	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9 ×
bk-400	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9 ×
bk-500	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9 ×
bk-700	160	160	137	110 ± 0.4	102 ± 3	9 ×
bk-1000	160	180	137	150 ± 0.4	100 ± 3.5	9 ×
bk-1500	160	240	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9 ×
bk-2000	184	270	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9 ×

注：以上参数只供参考，需详细参数的请直接电话联系。

咨询电话：021-64067269 qq：810731626

本产品的电源相数是单相，额定功率是200VA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海环予，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是JBK