3M新雪丽保温棉 - C40 - 手套附件类专用

产品名称	3M新雪丽保温棉 - C40 - 手套附件类专用
公司名称	温州晨隆化纤有限公司
价格	面议
规格参数	主要成分:PP+PET 幅宽:153cm 克重:100（g/㎡）
公司地址	浙江温州市龙湾区沙城镇朝霞路23号
联系电话	86 0577 85822349

产品详情

◆◆◆(价格可以依据客户要求变化，可详谈确定)◆◆◆

◆◆◆(价格可以依据客户要求变化，可详谈确定)◆◆◆

【超薄、轻盈、高效保温】

无需多言，品质给您证明！

【我们的产品优势】

请不要崇洋媚外!实践证明，“ 中国制造 ”一样行！

我们的产品已经被国内多家大型厂商常年定点采购。

我们拒绝“ 偷工减料 ”，而沦为中低档产品。

温州晨隆化纤有限公司生产的安静宝系列双组分保暖材料，具有其他同类产品无法比拟的优点：

保暖性能好：通常0.5cm厚的保暖棉就能满足普通场合的保暖要求。

保暖效率高：经检测；1cm厚产品的保温率（保暖效率）高达70%，若提高密度和厚度，其性能的提升还有很大空间。

阻燃性强：经质量检验中心实验检测,达到材料燃烧性能b1级。

环保性能优良：高科技环保材料，无毒，无味，无任何挥发性气体。经检测，其环保性达到e1级，和人体皮肤接触不会出现任何过敏现象。

防潮防水：耐腐防蛀，不发霉，不会有难闻气味的产生。在潮湿环境下，吸音率不变，吸水量不超过自身重量的1%,且易干。pp（聚丙烯）吸水率:0.01%。

防老化：在120°C的环境下，连续1000个小时，吸音无变化。

可塑性强：结构紧密，形态稳定；可压缩及可变形性适用于不同规格或者紧密空间，质地柔软，重量很轻，可任意裁剪，易于安装。可使用喷胶、压敏胶带、超声波焊接、热粘贴或者推针粘贴。

高绝缘性：pp（聚丙烯）具有优良的高频绝缘性能，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响。可塑性强：结构紧密，形态稳定；可压缩及可变形性适用于不同规格或者紧密空间，质地柔软，重量很轻，可任意裁剪，易于安装。可使用喷胶、压敏胶带、超声波焊接、热粘贴或者推针粘贴。

【测试报告】

阻燃测试报告

【产品风格】

【订购说明】

客人付款成功后根据客人要求发顺丰速运、申通快运、圆通快运、尊龙快运、天天快运、韵达快运、汇通快运及全国公、铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。 ◆◆◆◆◆◆可代办运输运费到付，也可含运费送货◆◆◆◆◆◆

【联系方式】

公司地址：温州市龙湾区沙城镇朝霞路23号

联系电话：13566265215　0577-85822349

传真号码：0577-56848032

腾讯qq：344185797

阿里旺旺：

本产品的主要成分是PP+PET，幅宽是153cm，克重是100（g/㎡），成网方式是熔喷，主要用途是服装衬里,家居家纺用布,收纳、包装用布,医疗卫生用布,保暖，货号是C40，成分及含量是65%PP+35%PET，别名是美棉，颜色是白色