

二氧化硫检测仪，二氧化硫测定仪，二氧化硫探头

产品名称	二氧化硫检测仪，二氧化硫测定仪，二氧化硫探头
公司名称	深圳市吉顺安科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:吉顺安 型号:JSA8-SO2
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市南山区南油龙城路矩建大厦
联系电话	86-0755-26647841 13828732671

产品详情

便携式二氧化硫检测报警仪

jsa8-so2

特点：

- *整机体积小、重量轻，防水、防爆、防震设计
- *高精度、高分辨率，响应迅速
- *采用大容量可充电锂电池，可长时间连续工作
- *具有时间显示，剩余电量显示功能
- *数字lcd背光显示，显示测试气体，单位，泵吸显示。
- *声光、振动报警功能

电池低电量报警、传感器故障检测报警功能、超量程报警

*传感器采用原装进口电化学二氧化硫传感器

*上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点校准功能，内置

温度补偿，减小测量误差，维护方便

*数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧

*外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新

技术参数：

检测气体：空气中的二氧化硫

检测原理：电化学式

检测范围：0~10ppm、20ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm可选

分辨率：0.001ppm（0~10ppm）；0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~1000ppm以上）

检测方式：扩散式、泵吸式可选

显示方式：lcd液晶背光显示

检测精度： $\pm 3\%$ （f.s）

报警方式：声光报警、振动报警（选配功能）

响应时间：小于30s

恢复时间：小于40s

工作电源：dc3.6v

传感器寿命：两年以上

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%rh（非凝露）

电池容量：3.6vdc，1800ma，带充电保护功能

防爆类型：本质安全型

防爆标志：exia ii ct6

防护等级：ip65

外型尺寸：125×52×30mm(l×w×h)

标准附件：说明书、充电器

可选附件：0.8m采样手柄1根、仪器箱1个

重量：200g

本产品的加工定制是是，品牌是吉顺安，型号是JSA8-SO2，测量范围是0~10ppm、20ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm，测量对象是空气中的二氧化硫，测量精度是 $\pm 3\%$ （F.S），电压是220（v），分辨率是0.001ppm（0~10ppm）；0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~100，尺寸是125×

52 × 30mm(L × W × H) (mm) , 重量是0.2 (kg) , 电源是锂电池