

氧化锆探头与氧量分析仪配套

产品名称	氧化锆探头与氧量分析仪配套
公司名称	张店华泰街仲源安全防护用品店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:ZO
公司地址	张店区东城华府49号楼1单元4层东户
联系电话	86 0533 3122530 13853369050

产品详情

一、氧化锆氧量分析仪	
盘装式氧化锆氧量分析仪	盘装式氧化锆氧量分析仪

盘装式氧化锆氧量分析仪

壁挂式氧化锆氧量分析仪

zo系列氧化锆氧量分析仪是一种可靠的自动化分析仪表，能与各种电动单元仪表，常规显示记录仪及dcs集散控制系统配合使用，可对锅炉、窑炉加热炉等燃烧设备在燃烧过程中所产生的烟气含氧量进行快速、正确的在线检测分析，以实现低氧燃烧控制，达到节能、减少环境污染。功能特点：1、本仪表分jg型氧化锆探头和zo型氧量变送器二部分组成。2、jg型探头采用不锈钢结构，氧化锆拆卸调换方便，不必外加气泵，参比气自行对流，并设有标准气接口，进行本底及预置标气检验。根据用户需求亦可配加保护套管。3、zo型仪表软件功能完备，全部面板操作，接线简单，电路集成、性能可靠、调试方便、表机性能价格在国内属领先水平。技术指标基本误差： $< \pm 3\% f.s.$ ；仪表精度1级；探头精度2级。量程： $0 \sim 5\% o_2$ ； $0 \sim 10\% o_2$ ； $0 \sim 20\% o_2$ ； $0 \sim 100\% o_2$ ；本底修正： $-20mv \sim +20mv$ 冷端补偿：在 $0 \sim 80$ 时，热电偶冷端补偿值由用户设定。输出信号：双路隔离输出， $0 - 10madc$ 或 $4-20madc$ 负载能力： $0 \sim 1.2k$ 或 $0 \sim 600$ 。环境条件： $0 \sim 50$ ；相对湿度 $<90\%$ 。电源： $220v \pm 10\%$ ； $50hz$ 。响应时间： 90% 约 $5s$ 功耗：变送器约 $8w$,加热炉平均约 $50w$ 开孔尺寸：zo- za墙挂式仪表 $250mm, m6-2$ zo- zb盘装式仪表 $152 \times 76mm$ (宽 \times 高) zo- zc盘装式仪表 $152 \times 152 mm$ (宽 \times 高) zo- zd盘装式仪表 $76 \times 152 mm$ (宽 \times 高)

安装接线图：

二、氧化锆探头

氧化锆探头

氧化锆管过滤器

jg系列常用型号规格	
氧化锆探头jg-400h加热式探头l 400 mm<600 氧化锆探头jg-800h加热式探头l 800 mm<600 氧化锆探头jg-1200h加热式探头l 1200 mm <600 氧化锆探头jg-1200n不加热探头l 1200m m 600-850	氧量变送器zo- za墙挂式加热仪表200×265×110(宽×高×长) 氧量变送器zo- zb盘装式加热仪表160×80×250(宽×高×长) 氧量变送器zo- zc盘装式方形加热仪表 160×160×250(宽×高×长) 氧量变送器zo- zd盘装式竖形加热仪表 80×160×250(宽×高×长)

联系人：刘恒军

手机：13864403658

电话：0533 - 2884258

传真：0533 - 2574568

网址：<http://www.zbbbc.com>

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是ZO，类型是在线式氧气检测仪