

华源变频电源HY8005

产品名称	华源变频电源HY8005
公司名称	山东澎湃力科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:单相变频电源 品牌:华源
公司地址	济南市市中区济微路139号(注册地址)
联系电话	0531-87150123 18963085598

产品详情

可编程动态输出电压

高精度稳频稳压,按键式快速调节电压、频率

高精度显示:电压、电流、频率、有功功率

独有的时间设定功能,控制输出时间0~16小时可调(选配)

独有的电压频率组快捷输出方式

220v/50hz,110v/60hz,120v/60hz

输出频率:45~70hz(400hz可选配)

输出电压:0~300v可调可模拟世界各国电压

具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能

可配对rs-232/485接口与电脑连接构成智能化电源(选配)

型号hy	8002	8003	8005	8010	8015	8020	8030	8045	8060	80100	80150	80200
输出容量	2kva	3kva	5kva	10kva	15kva	20kva	30kva	45kva	60kva	100kva	150kva	200kva
电路方式	igbt/pwm脉冲宽度调制方式											
交流输入	单相220v/50hz,60hz						三相380v/50hz,60hz					
交流输出	单相											

低档	0v ~ 150v											
高档	151v ~ 300v											
基本	45 ~ 70hz、400hz (选项)											
定点	50hz/220v、60hz/110v、60hz/120v											
0v ~ 150v	17a	25a	42a	84a	126a	168a	250a	375a	500a	834a	1250a	1668a
151v ~ 300v	8.5a	12.5a	21a	42a	63a	84a	125a	188a	250a	417a	625a	834a
频率稳定率	0.01%											
负载稳压率	± 1%											
波形失真度	± 1.5% (阻性负载)											
反应时间	最大值 2ms											
指示	频率、电压、电流、功率											
保护装置	过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置。											
冷却装置	强制风扇冷却											
环境 工作温度	0 ~ 45											
相对湿度	0 ~ 90% (非凝结状态)											
尺寸高 × 宽 × 深 (mm)	450 × 280 × 500	620 × 320 × 620	950 × 560 × 650	1350 × 620 × 800	1350 × 850 × 1020	1650 × 50 × 1090	1650 × 80 × 0	1650 × 900 × 1200				

\\

本产品的加工定制是是，类型是单相变频电源，品牌是华源，型号是HY8005，电路方式是线性放大型，负载类型是感性负载，控制方式是脉冲宽度调制型，输入电压是220 (V)，输出电压是0.300V (V)，输入频率是45 ~ 70Hz (400Hz可选配 (Hz))，输出频率是其它 (Hz)，效率是其它 (%))，波形失真度是其它 (%))，负载稳压率是其它 (%))，频率稳压度是其它 (%))，应用范围是家电制造业，产品认证是CCC