

# HY80系列变频电源，变频电源

产品名称	HY80系列变频电源，变频电源
公司名称	东莞市樟木头奥通仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:交流变频电源 品牌:华源
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头樟洋港洋工业城
联系电话	86-076987199755/87199765/87199775 13537238066

## 产品详情

奥通仪器设备有限公司是华源电源的一级代理商，销售:变频电源,程控变频电源,交流变频电源等,直流电源，稳压电源并可定制各类特殊规格变频电源.欢迎来电咨询变频电源及变频电源的各类参数及价格!保证价格低于原厂价！

hy80系列变频电源，变频电源特点：

采用分离式（独立式），无电源变压器结构，输入未隔离、输出隔离。 高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率 高精度led数字显示：电压、电流、频率、有功功率、功率因数（a、b、c三相可任意切换） 暂态反应速度快，对100%加载/去载，稳压反应时间在2ms内 输出频率：50hz、60hz、45~70hz、400hz 输出电压：相电压0~300v(线电压0~520v)，可模拟世界各国电压。 相位差：120°±2° 具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能

hy80系列变频电源，变频电源技术参数：

型号hy	8002	8003	8005	8010	8015	8020	8030	8045	8060	80100	80150	80200
输出容量	2kva	3kva	5kva	10kva	15kva	20kva	30kva	45kva	60kva	100kva	150kva	200kva
电路方式	igbt/pwm脉冲宽度调制方式											
交流输入	单相220v/50hz,60hz						三相380v/50hz,60hz					
交流输出	相数	单相										
	低档	0v~150v										
	高档	151v~300v										
	基本	45~70hz、400hz(选项)										
	定点	50hz/220v、60hz/110v、60hz/120v										

	0v ~ 150v	17a	25a	42a	84a	126a	168a	250a	375a	500a	834a	1250a	1668a
	151v ~ 300v	8.5a	12.5a	21a	42a	63a	84a	125a	188a	250a	417a	625a	834a
频率稳定率		0.01%											
负载稳压率		± 1%											
波形失真度		2% (阻性负载)											
反应时间		最大值 2ms											
指示		频率、电压、电流、功率											
保护装置		过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置。											
冷却装置		强制风扇冷却											
环境	工作温度	0 ~ 45											
	相对湿度	0 ~ 90% (非凝结状态)											
尺寸高 × 宽 × 深(mm)		450 × 280 × 500	620 × 320 × 620	950 × 560 × 650	1350 × 620 × 800	1350 × 850 × 1020	1650 × 850 × 1090	1650 × 900 × 1200					

本产品的加工定制是否，类型是交流变频电源，品牌是华源，型号是HY8002，电路方式是线性放大型，负载类型是混合型负载，控制方式是脉冲宽度调制型，输入电压是1（V），输出电压是1（V），输入频率是1（Hz），输出频率是1（Hz），效率是1（%），波形失真度是1（%），负载稳压率是1（%），频率稳压度是1（%），应用范围是电子制造业，产品认证是CCC