

遇水变色油墨 慧荣昌 1000 (g)

产品名称	遇水变色油墨 慧荣昌 1000 (g)
公司名称	厦门慧荣昌颜料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:慧荣昌 单件净重:1000 (g) 着色力:118 (%)
公司地址	厦门市湖里区嘉禾路789号之十五
联系电话	13696928572

产品详情

窗体底端

厦门慧荣昌遇水变色油墨使用说明

一、变色原理：

遇水变色油墨分为可逆及不可逆。可逆的遇水变色油墨遇水扩散，变为透明，水干燥后图案或文字又复原。不可逆的遇水变色油墨遇到水后会逐渐渗透扩散，变为透明，水干燥后扩散的颜色不会复原成原有的图案。

二、产品种类：

可逆及不可逆的遇水变色油墨表面为白色，（另有红、黄、蓝、黑等四种色），亦可定制其他的特殊颜色。

三、印刷方式：

无水胶印、名片机、丝印；稀释剂为净水、乙醇、乙二醇、甘油其中之一即可。

四、使用方法：；

1、若用名片机印刷时，调配墨时不能净水稀释（用乙醇、乙二醇、甘油均可）

2、若用无水胶印可直接上机印刷，胶印网布（120目—200目），印刷图案用墨面积大的采用采用底目数（120-150目）的网布，文字等细线条轮廓印刷采用高目数（180-200目）的网布。；

3、若用丝网印刷，丝印网布（120目—200目），印刷图案用墨面积大的采用采用底目数（120-150目）的网布，文字等细线条轮廓印刷采用高目数（180-200目）的网布。调墨时使用净水、乙醇、乙二醇、甘油其中之一即可。

五、遇水变色油墨的用途：

可逆的遇水变色油墨可安全运用于布类印花、伞布、纸张、塑料印刷、玩具、卡类产品。

不可逆的遇水变色油墨一般用于标识防伪印刷，承印的标识一般用于电子产品的遇水检测或真伪检测。

六、注意事项：

遇水变色油墨须保存在干燥、室温及密闭空间，保存期间约为一年。

遇水变色油墨存期间若有凝集现象，可用净水搅拌重分散后再使用。

遇水变色油墨不含人体有害物质，符合安全玩具及包装之规格基准。

厦门铭慧tel：0592-5638156 林生13696928572<http://www.minhuilight.cn/>

本公司生产销售夜光膜，夜光板，发光安全标志，夜光粉，感光变色粉，遇水变色油墨，负离子粉，金葱粉，珠光粉色精（液体、粉体）等等，欢迎新老客户选购。竭诚为您服务。可为客户免费提供样品及专业的技术指导，为您的产品锦上添花，创造价值；为您提供高性价比的产品及优质的服务是我们所追求的目的。

本产品的品牌是慧荣昌，单件净重是1000（g），着色力是118（%），细度是6（um），粘度是100（S），适用对象是印纸，流动度是100（mm），保质期是36（个月），颜色是白色