

WiFi 300M无线中继器信号放大器ap穿墙路由有线无线互转

产品名称	WiFi 300M无线中继器信号放大器ap穿墙路由有线无线互转
公司名称	深圳市福田区赛格电子市场傲宇电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:中性 型号:888 设备类型:网口
公司地址	广东深圳市福田区华强北赛格广场10A55
联系电话	86 0755 83557812 13424284401

产品详情

多种模式功能丰富

wl-wn523n2支持ap（无线接入点）、client（无线客户端）、repeater（无线中继）、bridge（无线桥接）、router（无线路由）五种工作模式。

1. ap模式。这也是设备的默认工作模式。该模式下设备就是一个无线接入点，支持即插即用，无需配置。若您需要配置无线加密等参数。
2. router模式。该模式下设备就相当于一个无线路由器，有线接口作为wan，无线为lan。多个无线客户端可以共享一条宽带线路上网，若您需要设置使用router模式。
3. repeater模式。利用设备的无线接力功能，实现无线信号的中继和放大，并形成新的无线覆盖区域，最终达到延伸无线网络的覆盖范围的目的。
4. bridge模式。利用设备的桥接功能，首先wl-wn523n2与前端无线网络建立无线连接，然后自身发出无线信号，形成新的无线覆盖范围，可以有效的解决信号弱及信号盲点等无线覆盖问题。
5. client模式。client模式，也称"主从模式"。在此模式下工作的ap对于主ap来说是无线客户端，相当于无线网卡。

防arp攻击

支持ip与mac地址绑定，有效防范arp攻击，保障内网安全。837r采用行业最高的802.11n标准，无线传输

速率高达300m，是传统54m传输速率的6倍.实现两台或多台无线路由器之间的无缝连接，轻松扩展无线网络覆盖范围，满足大范围无线覆盖应用需求。

新款中继器是黑色双网口300兆无线中继器有五大功能：

支持ap（无线接入点）、client（无线客户端）、repeater（无线中继）、bridge（无线桥接）、router（无线路由）五种工作模式：

支持wps按钮一键加密，无需人工设置密码，操作简单，信号保密性更强

支持wds,轻松实现两台或多台无线路由器之间的无缝连接，轻松扩展无线网络覆盖范围，满足大范围无线

覆盖应用需求。

支持dyndns和tzo轻松组建个人网站

支持ip与mac地址绑定，有效防范arp攻击，保障内网安全。

qos的灵活运用，可以根据不同用户上网需求，合理分配每台电脑的上网带宽

产品有 ce rohs 认证新款欧规300m 黑色中继器

features:

universally complies with ieee 802.11n, ieee 802.11g and ieee 802.11b standardssupports ap, router, client, bridge and repeater modeswithout external power adapterprovides one 10/100mbps auto-negotiation ethernet wan/lan portprovides one 10/100mbps auto-negotiation ethernet lan portqos function assures the quality of voip and multimedia streamingwlan 802.11n for wireless high-speed access up to 300mbps, ideal for video streaming, online gaming and internet callingeasy setup assistant provides quick & hassle free installationsupports ssid broadcast controlwmm and wmm-apsd supportedinternal omni directional antennaeasy wireless security encryption at a push of wps buttonssupports 64/128/152-bit wep, complies with 128 bit wpa(tkip/aes), supports mic, iv expansion, shared key authentication, ieee 802.1xuser interface supports free web software updatesupports configuration file backup and restoremini and pocket design, ideal for home or travel usenote: for specify plug, please leave a ebay message / ebay note / paypal note when you place the order, or we will ship right plug according to your country

specification:

interface	2 x 10/100mbps lan ports
button	wps button, reset button
antenna	2 x internal omni directional antenna
wireless standard	ieee 802.11b, ieee 802.11g, ieee 802.11n
frequency & rate	2.4ghz - 2.485ghz, up to 300mbps
wireless transmit power	< 20dbm (eirp)
reception sensitivity	270m: -68dbm@10% per

	130m: -68dbm@10% per 108m: -68dbm@10% per 54m: -68dbm@10% per 11m: -85dbm@8% per 6m: -88dbm@10% per 1m: -90dbm@8% per
wireless modes	router, client, bridge, repeater, ap mode
wireless functions	enable/disable wireless radio, wds bridge, wmm, wireless statistics
wireless security	64/128-bit wep, wpa/wpa2, wpa-psk/wpa2-psk encryption
wan type	dynamic ip/static ip/pppoe/pptp/l2tp
dhcp	server, client, dhcp, client list, address reservation
quality of service	wmm, bandwidth control
port forwarding	virtual server, port triggering, upnp, dmz
dynamic dns	dyndns, tzo
firewall security	dos, firewall, ip address filter/mac address filter / domain filter ip and mac address binding
management	access control, local management, remote management
system requirements	microsoft windows 98se, nt, 2000, xp, vista or windows 7, 8, mac os, netware, unix or linux
environment	operating temperature: 0 - 40 (32 - 104) storage temperature: -40 - 70 (-40 - 158) operating humidity: 10% - 90% non-condensing storage humidity: 5% - 90% non-condensing
product color	black + white
product weight	71g / 2.5oz
product size	7.5 x 4.8 x 1.5cm
package size	11.7 x 11.9 x 8.3cm
package weight	196g

package include:

1 x wireless mini router repeater ap (eu / us / au / uk plug)

1 x rj45 lan cable

1 x user manual

本产品的品牌是中性，型号是888，设备类型是网口，传输介质是五类线，中继距离是300（Km），电源

要求是220，雷击保护是有雷击保护，OEM是可OEM