

KSD-01F 40度—135度 常开常闭 温度继电器 温度开关 各温度任选

产品名称	KSD-01F 40度—135度 常开常闭 温度继电器 温度开关 各温度任选
公司名称	深圳市福田区源鑫达电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:KSD-01F
公司地址	广东深圳市福田区都会电子城
联系电话	086 07550 83031397 13922850668

产品详情

常闭：温控开关处于工作状态（通路），超过温控温度跳掉（断开），不工作 如电热水壶

常开：未超过温控温度是开路（不工作状态），超过该温度才开始工作

40度到200度，5度一个档，常开常闭，备有大量现货

40 45 50 55 ... 115 120 125 ... 190 200

深圳实体店，详细请旺旺咨询

友情提醒:亲，本店周一至周日正常上班，无休息日（法定节假日除外），接单发货，给您带来不便敬请谅解，谢谢！

1.本店默认发中通快递，默认运费为中通价格，1kg内只收取一次运费（首重），如遇超重或发其它快递请联系客服修改价格再付款。法定节假日不发货!

2.本店为一口价商品批量价格，零售 拆剪另议。本店可开普通发票加6%税（100起开）

3.本店默认不开收据或清单，如需开收据或清单的朋友请在拍下的留言栏里留言清楚。

4.网上交易贵在诚信，希望每位顾客都能成为本店永久的顾客。我们珍惜每位淘友的评价，如果你收到货后觉得满意，请您抽个时间帮我们确认收货并给与好评；如果收到的货有不满意或别的问题，请您马上与我们联系，我们一定会竭尽全力帮您解决。坚决反对在没有取得任何联系之前，就直接给予中差评

！在此希望能得到各位淘友的理解和支持！

5.因品种型号繁多无法全部上传于店铺，如店铺没有的请加qq：865232370联系销售人员，销售人员会及时给您报价。

顾客至上 用心服务

ksd-01f 温度开关 电压250v以下都可以使用（6v.12v.24v.36v均可）

工作原理：ksd-01f温控开关采用to-220封装形式，突跳式的，单极/单掷的接触点的100%导通结构，当外界温度过高

时，传递到经校正过的双金属片便迅速动作，这样切断或接通电路（常闭或常开两种），当温度下降到

复位温度时，双金属片又迅速复位，重复工作以保证产品温度保护的安全性。

常开常闭，0度5度10度15度20度25度30度35度40度45度50度55度60度65度70度75度80度85度90度95度100度105度110度115度120度125度130度135度140度145度150度155度160度165度170度175度180度185度190度195度200度205度210度215度220度225度230度235度240度245度250度255度260度265度270度285度275度280度290度295度300度

温度开关，温控器，温度继电器，热敏开关，热敏继电器，温度传感器，温控开关，热保护器具有体积小、外壳绝缘、动作灵敏、寿命长等特点，广泛适用于各种电机、电磁炉、吸尘机、线圈、变压器、电暖器、镇流器、电热器具、荧光灯镇流器、汽车马达、集成电路及一般电气设备的过热过流双重保护作用。动作温度（ ）动作温度误差（ ）回复温度（ ）测试升降温速度（ /min）备注30-100

± 5	10-30	5-10	
105-150	± 6	20-50	5-10

表中的回复温度指低于动作温度

部分参数资料：

规格	规格	动作温度	回复温度	额定负载	ksd-01fd005	ksd-01fh005	5	± 5	-10-0
250vac1.5a	ksd-01fd010	ksd-01fh010	10	± 5	-5-5	250vac1.5a	ksd-01fd015	ksd-01fh015	15 ± 5 0-10
250vac1.5a	ksd-01fd020	ksd-01fh020	20	± 5	5-15	250vac1.5a	ksd-01fd025	ksd-01fh025	25 ± 5 10-15
250vac1.5a	ksd-01fd030	ksd-01fh030	30	± 5	15-20	250vac1.5a	ksd-01fd035	ksd-01fh035	35 ± 5 20-25
250vac1.5a	ksd-01fd040	ksd-01fh040	40	± 5	25-35	250vac1.5a	ksd-01fd045	ksd-01fh045	45 ± 5 30-40
250vac1.5a	ksd-01fd050	ksd-01fh050	50	± 5	35-45	250vac1.5a	ksd-01fd055	ksd-01fh055	55 ± 5 40-50
250vac1.5a	ksd-01fd060	ksd-01fh060	60	± 5	42-54	250vac1.5a	ksd-01fd065	ksd-01fh065	65 ± 5 45-58
250vac1.5a	ksd-01fd070	ksd-01fh070	70	± 5	50-63	250vac1.5a	ksd-01fd075	ksd-01fh075	75 ± 5 53-67
250vac1.5a	ksd-01fd080	ksd-01fh080	80	± 5	56-72	250vac1.5a	ksd-01fd085	ksd-01fh085	85 ± 5 62-77
250vac1.5a	ksd-01fd090	ksd-01fh090	90	± 5	66-82	250vac1.5a	ksd-01fd095	ksd-01fh095	95 ± 5 72-87
250vac1.5a	ksd-01fd100	ksd-01fh100	100	± 5	78-92	250vac1.5a	ksd-01fd105	ksd-01fh105	105 ± 5 80-95
250vac1.5a	ksd-01fd110	ksd-01fh110	110	± 5	83-100	250vac1.5a	ksd-01fd115	ksd-01fh115	115 ± 5
87-105	250vac1.5a	ksd-01fd120	ksd-01fh120	120	± 5	92-110	250vac1.5a	ksd-01fd125	ksd-01fh125

125 ±5 95-115 250vac1.5aksd-01fd130 ksd-01fh130 130 ±5 100-120 250vac1.5aksd-01fd135
ksd-01fh135 135 ±5 105-125 250vac1.5aksd-01fd140 ksd-01fh140 140 ±5 110-130
250vac1.5aksd-01fd145 ksd-01fh145 145 ±5 115-135 250vac1.5aksd-01fd150 ksd-01fh150 150 ±5
120-140 250vac1.5a

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是KSD-01F，种类是过热保护器，用途是电子，体积是小型，电压特性是安全电压，形状是插片式，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压是250（V），最大电流是5（A），保持电流是5（A），动作温度是100（ ），温控范围是100（
）