

加PTC手动复位17AM温度开关

产品名称	加PTC手动复位17AM温度开关
公司名称	深圳市宝安区西乡恒达锋电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒达锋 型号:17AM-K
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航空路银丰工业区一栋一楼3号
联系电话	86 0752 2033152 15220334330

产品详情

17am-k系列过热保护器产品特点：设计结构简凑 能同时感应温度及电流 动作快速精确 可依客户的要求铆接各种规格的引线 铆接线材之端子可分为同向与异向两种 ul认证、cul认证、vde认证、rohs认证

17am-k系列过热保护器产品规格：功能：单跳特性，温度达到后自动断开电路 额定电压 220v/125v 10a/250v 20a/16vdc 使用温度范围 50-180 动作温度公差 ± 2 ± 3 ± 5 动作次数 10000次

17am-k结构图如下所示：

17am-k和17am系列热保护器额定动作温度对照表

温度规格	动作温度范围 国外对照型号		温度规格	动作温度范围 国外对照型号
17am-k 050	50 \pm 5.0	17am-k115	115 \pm 5.0	17am 030
17am-k055	55 \pm 5.0	17am-k120	120 \pm 5.0	17am 031
17am-k 060	60 \pm 5.0	17am-k125	125 \pm 5.0	17am 032
17am-k065	65 \pm 5.0 17am 020	17am-k130	130 \pm 5.0	17am 033
17am-k070	70 \pm 5.0 17am 021	17am-k135	135 \pm 5.0	17am 034
17am-k 075	75 \pm 5.0 17am	17am-k140	140 \pm 5.0	17am 035

	022		
17am-k080	80 ± 5.0 17am 023	17am-k145	145 ± 5.0 17am 036
17am-k 085	85 ± 5.0 17am 024	17am-k150	150 ± 5.0 17am 037
17am-k090	90 ± 5.0 17am 025	17am-k155	155 ± 5.0 17am 038
17am-k 095	95 ± 5.0 17am 026	17am-k160	160 ± 5.0 17am 039
17am-k 100	100 ± 5.0 17a m 027	17am-k165	165 ± 5.0
17am-k 105	105 ± 5.0 17a m 028	17am-k 170	170 ± 5.0
17am-k110	110 ± 5.0 17a m 029	17am-k175	175 ± 5.0
		17am-k180	180 ± 5.0

说明：17am-k与tp-d是同一类产品，复位温度为标准动作温度值的2/3,公差为 ± 15，或由用户指定。

17am-k系列热保护器应用范围：此热保护器主要用于镇流器、荧光灯、电机、马达、变压器、过胶机、可充电电池、螺线管、家用电器、pcb板等。

本产品的加工定制是是，品牌是恒达锋，型号是17AM-K，种类是过热保护器，用途是电子，体积是微型，电压特性是低压，形状是平板式，熔断速度是FF/特快速，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压是250（V），最大电流是10（A），保持电流是10（A），动作温度是50-180（ ），温控范围是50-180（ ）