

抛售锥底塑料桶 锥底化工桶 5000L锥底搅拌桶

产品名称	抛售锥底塑料桶 锥底化工桶 5000L锥底搅拌桶
公司名称	晋江市东石镇新净洁电镀环保设备经营部
价格	面议
规格参数	材质:进口PE料 用途:高层建筑二次供水、蓄水、水处理、环保、化工、稀土、钴镍、冶金、医药、食品、电子、药剂搅拌 容积:5000L
公司地址	福建 晋江市 东石镇振东工业区
联系电话	059585502966 15396581658

产品详情

滚塑-塑料容器介绍：

制作工艺：采用韩国进口聚乙烯原料经国外成熟的滚塑工艺一次完整成型。

产品优点：一次成型内外光滑,具有良好的卫生性与抗紫外线能力,耐撞击、抗强震、不易老化、不长水藻、易清洗、防鼠、防白蚁、安装移动方便。

产品应用：广泛用于高层筑二次供水、蓄水、水处理净化设备配套、电子行业、工业用冷却水、化工制剂、化工原料、各种油品、饮品的存储、运输。

本公司产品严格遵循中华人民共和国gb9687—88质量标准，并通过浙江省技监局产品质量检验及浙江省疾病预防控制中心，对饮用级塑料产品检验合格。所生产的各类容器品质过硬、品种众多、门类齐全、耐酸耐碱、耐高温（80℃）、耐冷冻（-40℃）。并有中国人民保险公司提供产品责任信誉保险。

产品特性：

- 1、质地坚韧：采聚乙烯（polyethylene）HDPE主要原料，质轻坚韧，搬运简便，耐震、耐冲击。
- 2、耐药性佳：对各类酸、碱具有极佳之抗腐蚀性。
- 3、清洁美观：外形流线美观不易脏污，可轻易去除污垢。
- 4、经济耐用：桶体一体成型无粘接处，不易破裂。

- 5、耐热耐冻：耐热耐冻性佳，摄氏80 ~ - 40均可使用。
- 6、永不漏液：出水口接头使用与桶体相同材质，采热融接合法加工，可永远省却有漏液的麻烦。
- 7、具体规格,颜色可根据客户需要订做!

级别型号 (a级、b级、特级) 分三个等级而定的。容器的级别分为：

a级：主要是室内存储、蓄水用。

b级：主要是室外存饮用水储水、和工业用低酸、低碱用。（在a级的产品基础上增加壁厚）

特级：主要是室外存饮用水储水，和工业用强酸、强碱用。（在b级产品的基础上增加壁厚）

卫生标准：符合国家gb9687-88卫生质量标准。					
耐腐蚀指标：					
介质	浓度	条件	单位	指标	参考标准
硫酸	28%-30%	60 · 5h	g/m3	0.033	gb4219-84
盐酸	28%-30%	60 · 5h	g/m3	0.58	gb4219-84
硝酸	38%-42%	60 · 5h	g/m3	0.2	gb4219-84
氢氧化钠	38%-42%	60 · 5h	g/m3	0.011	gb4219-84
产品物理机械性能指标：					
项目	测试方法	计量单位	性能值		
冲击强度	gb1013-79	kJ/m2	15.7		
变曲强度	gb1012-79	mpa	15.3		
拉伸强度	gb1010-79	mpa	15.6		
伸长率	gb1010-79	%	> 100		
硬度	gb1011-60	度	93		
订货须知：					
订货时需注明所购产品型号、尺寸、数量等。					

滚塑容器不管是从性能、价格、使用寿命等聚乙烯储罐都有绝对的优势，详见下图

聚乙烯储罐与聚氯乙烯储罐、聚丙烯储罐、玻璃钢储罐性能价格比				
项目	聚乙烯储罐 (pe)	聚氯乙烯储罐(pvc)	聚丙烯储罐(pp)	玻璃钢储罐(fr p)
工艺	pe整体成型无焊接缝	pvc块板拼焊	pp块板拼焊	手工层糊
耐腐蚀性	耐蚀性较好	耐蚀性较好	耐蚀性较好	不宜碱性物
安全性	无焊缝安全可靠	有焊接缝易渗漏	有焊接缝易渗漏	有层裂渗漏
使用期	10年以上	5年左右	5年左右	5年左右
价格	价廉物美	价格较高	价格较高	价格较高

以下图为将韩国lldpe粉装入模具中滚塑工艺的生产流程

本产品的材质是进口PE料，用途是高层建筑二次供水、蓄水、水处理、环保、化工、稀土、钴镍、冶金、医药、食品、电子、药剂搅拌，容积是5000L，是否带架是根据用户要求，总高是2.5米