

质优价廉供应优质吸水辊 橡胶辊 工业刷辊

产品名称	质优价廉供应优质吸水辊 橡胶辊 工业刷辊
公司名称	潜山县源潭星火制刷厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:可定制 材质:可定制
公司地址	中国 安徽 潜山县 潜山县源潭镇双峰居委会青田工业区（倒卖发票者请勿扰）
联系电话	86-015357082244 13637160261

产品详情

图片展示

产品简介

吸水辊：又称海棉棒——采用高密度亲水分子的pva发泡海棉制成，其微孔之间相互连通，吸水性能好，干燥快，较好的耐腐蚀性能，用它来吸除表面水份十分理想。

广泛应用于玻璃制品，钢板，铝板等行业其产品面板的清洗，压液，吸水，脱水工序中。对其产品表面的水滴进行全面快速吸干。材料一般为pva（聚乙烯醇）发泡海绵；规格有内径（ 5— 100）外径（ 200以内）（110—12000）等，可根据不同尺寸规格定制。海绵吸水辊的技术指标： 吸水能力可达自身干重量的6~10倍。 一般使用温度不可超过60℃，否则会老化和缩短使用期限，粘结好的吸水辊，如一时不用，应将其放在清水中养护、保存。 正常使用期限为3个月左右。

采用高密度亲水分子的pva发泡海棉制成，其微孔之间相互连通，吸水性能好，干燥快，较好的耐腐蚀性能，用它来吸除表面水份十分理想。

pva海棉吸水辊

广泛应用于玻璃制品，钢板，铝板等行业其产品面板的清洗，压液，吸水，脱水工序中。对其产品表面的水滴进行全面快速吸干。材料一般为pva（聚乙烯醇）发泡海绵；规格有内径（ 5— 100）外径（ 200以内）（110—1200）等，可根据不同尺寸规格定制。海绵吸水辊的技术指标：吸水能力可达自身干重量的6~10倍。一般使用温度不可超过60℃，否则会老化和缩短使用期限，粘结好的吸水辊，如一时不用，应将其放在清水中养护、保存。正常使用期限为3个月左右。由亲水性高分子pva（聚乙烯醇）制成的海绵吸水辊、属连续式气孔发泡，分子内有OH基，亲水性能优，能快捷吸干板面水份，弹性佳，不会刮伤物体表面，可广泛应用于印制电路板。玻璃制品，不锈钢板等其它面板的清洗，吸水，压液，脱水等工序中。

技术指标：1、吸水能力可达到自身重量的8-10倍

2、正常使用寿命3-6个月

技术参数：1、使用温度不超过60度，否则会老化和缩短使用寿命

2、耐酸耐碱

3、不用时养护在清水中，以免干缩变形

本产品的加工定制是是，规格是可定制，材质是可定制