

全国供应快速门控制箱，快速门专业厂商，质量保证！

产品名称	全国供应快速门控制箱，快速门专业厂商，质量保证！
公司名称	广州奇翔门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:奇翔 材质:金属
公司地址	广州市番禺区石楼镇浮莲路168号
联系电话	86-020-39134122 4006618138 13826176136

产品详情

广州奇翔门业专业生产快速门,快速卷帘门,快速卷门,高速门,高速卷门,高速卷帘门，其主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。

广泛用于医药、食品、电子、洁净厂房、卷烟、印刷、纺织、超市及其它轻工业厂房、物流仓储等场所。
速度可达0.8-1.5m/s，采用分段式结构和门帘，易于维修，特别适用于物流通道等内门，可按要求订做。

控制方式包括：

雷达感应式：对移动的物体（包括人或叉车、手推车等）迅速产生感应，感应范围宽，灵敏度高。电眼感应式：门帘下降过程中,进出的人或叉车经过红外线区域时门帘会自动开启上升。地磁感应式：预埋的地磁线圈,能对移动的物体(包括人或叉车\\手推车等)迅速产生感应。手动遥控式：每扇门可配多个手提发射器,进出时手动遥控开启。手动拉绳式：预置在门洞前方2-3米处,手动拉动开启快速门。手动按钮式：每扇门外标准配置一个按钮,进出时手动操作动按钮即可。

本产品的产品类别是整套门，品牌是奇翔，材质是金属，金属材质是铝合金、不锈钢、冷轧钢可供选择，开关类型是电动，制作工艺是铸造，特殊用途是洁净，使用范围是工业厂房、洁净车间、物流仓储、快速通道等，质量等级是特等，安全等级是A级，抗压强度是强，水密性是好，硬度是软性门帘，摆锤冲击量是200 (kJ/m²)，抗风压性能是300，弯曲弹性模量是300 (Mpa)，拉伸屈服强度是300 (Mpa)，风格是现代，颜色是蓝、黄、橙等多种颜色可选择，产地是广州，加工定制是是，门框最大尺寸是W600 *H600 (cm)，门框板材厚度是铝合金4.5 (mm)