

快速卷帘门/PVC软帘门 质量可靠 价格优惠

产品名称	快速卷帘门/PVC软帘门 质量可靠 价格优惠
公司名称	上海强邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:强邦 材质:金属
公司地址	曹安公路4063号
联系电话	021-69899842 13636475493

产品详情

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

工业快速门

一种可以实现自动快速开启与关闭，可以满足地面物流快速通过，可以快速隔离外部环境的新型高科技产品。外型美观轻巧、高度灵活与高度稳定的性能使它广泛应用于电子机械、食品、医药、化工、纺织、印刷、大型超市及物流仓储等领域。

进口门帘：强邦科技新型电动工业快速门采用高强度环保型聚酯纤维，双面聚氯乙烯涂层，厚度0.8mm-1.5mm.防腐、防盐、防紫外线;

颜色：多种颜色可选,色牢度7-8级。

抗撕裂度：700n\\700n(经\\纬)。

拉伸强度：4000\\3500(经\\纬)n ° \\5cm。

适合温度：-30 —+70 。

抗风载荷：180n\\m²。

防火等级：欧洲标准m2 din 4120 b1。

pvc透明视窗：厚度0.8--1.5mm，也可做全透明门帘用。

动力系统：德国sew高频电机与减速器整体装置，220v\\380v，50hz，ip55,功率为0.55kw—6.5kw，低噪音，带断电制动器、手动制动释放。

控制系统：强邦电动工业快速门全部采用国际知名品牌的plc与变频器，性能稳定，变频技术的应用更大大提高了产品的使用效率与寿命，延时关闭可调，接口齐全，可接多种辅助设备,行程采用德国进口的旋转编码器控制，准确、稳定、耐用。

结构材质：2.0mm厚优质冷轧钢板一次成型立柱，无缝滚筒及1.2mm厚冷板罩箱，静电喷涂，氧化铝型材水平加强杆，多排式毛刷密封。

启闭速度：0.5m\\s-1.5\\s。

标准配置：进口红外线保护装置，控制系统与辅助开关。

可选配置：地磁环(比利时进口),商用或工业雷达(比利时进口),安全气感(瑞士进口),光栅,红外线,遥控器或手动拉绳等

本产品的产品类别是整套门，品牌是强邦，材质是金属，金属材质是不锈钢，开关类型是电动，制作工艺是铸造，特殊用途是卷帘，使用范围是商铺，质量等级是优质，安全等级是A级，抗压强度是强，水密性是350Pa/m²，硬度是厚，摆锤冲击量是500（kJ/m²），抗风压性能是1176Pa，弯曲弹性模量是800（Mpa），拉伸屈服强度是800（Mpa），风格是现代，颜色是蓝色，产地是上海，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是400*450（cm），门框板材厚度是0.6-1.8（mm）