

# 单相三相SX6L-HZ频率表电表电流表电压表

产品名称	单相三相SX6L-HZ频率表电表电流表电压表
公司名称	乐清市奥泰仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:奥泰仪器仪表 型号: SX6L-HZ
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	62735080 15705777780

## 产品详情

sx48-hz频率表主要技术参数：

面板尺寸：48\*48mm

安装开孔尺寸：48\*45mm

显示：单排led显示，亮度可调

功能说明：测量和显示交流电频率；

技术指标

性能类别	参数
精度等级	0.2级，0.5级
显示	4位led显示，亮度可调
标称输入	电压：ac 100v 220v 380v；电流：ac 1a、5a
输入阻抗	电压>1m 电流<20m
工作频率	50/60hz ± 10%
过载能力	持续：1.2倍 瞬时：电压2倍(1秒)，电流10倍(5秒)
整表功耗	<1.5va

工作电源	ac110/220/380v、 ac/dc 80v~260v
通讯方式	rs-485接口， modbus-rtu协议
报警输出	2路继电器输出
变送输出	4~20ma //0~20ma
工作条件	环境温度-10~55 ，相对湿度 93%，无腐蚀气体场所，海拔高度 2500m
绝缘电阻	100m

技术参数1、电 源：ac220 ± 10%                      2、整流线  
路：正弦波平均值检波，显示有效值3、精 度： 输入满量程的0.5% ± 2个字    4、采  
样速度：约2.5次/秒5、显 示：3—位led ( 1999)                      6、使用温  
度：-10 ~ 50    7、功 耗： 6va                                      8、  
最大输入：电压表：600v ( 交流电压表不要输入600v以上)                      交流  
电流表：5a； 直流电流表：2000a/75mv

端子接线(详细参照随机接线图)

订货示例

订货时，请详细写明所需型号、输入信号变比，输出要求以及扩展功能模块等相关内容。

例1： 型 号：sx48-hz频率表

输 入：ac 220v(按客户要求)

通 讯：rs485/mobus-rtu (附加)

工作电源：ac 110v/220v/380v

本产品的加工定制是是，品牌是奥泰仪器仪表，型号是SX6L-  
HZ，测量范围是：0-600 ( Hz )，准确度是0.2，输入信号幅度是0-600 ( V )