

# IP542N ,SIP PHONE , ipphone ,voipwifi 话机,无线话机,网络话机

产品名称	IP542N ,SIP PHONE , ipphone ,voipwifi 话机,无线话机,网络话机
公司名称	深圳爱斯瑞科科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞音时代 型号:IP542N 录音功能:有
公司地址	深圳市南山区艺园路马家龙工业区田夏实业大厦7007室
联系电话	86-0755-86059372 18665852779

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 产品介绍

产品信息:名称：ip542n 品牌：flyingvoice 颜色：黑色 产品特点:ip542n是一款部署方便，容易管理的桌面型商务无线voip电话机。这是一款为现代办公环境带来全新的体验和高效工作的通讯终端。使用无线，感受无限。产品亮点:

- 支持sip v2.0 (rfc 3261 , 3262 , 3263 , 3264) • 2个10/100m rj45端口
- 128\*64 lcd , 白色背光 • 4个line-keys & 4 sip账户 • 4 个定制键，用与lcd菜单挑选 • 支持ieee 802.3af 以太网供电(poe)- 选择性设置 • 支持耳机和挂墙 • 内置网络天线，1t1r , 802.11n • 自动配置-tftp/http/https/tr-069/snmp

### 产品实拍图

## 产品作用:

飞音时代的ip542n是一个可注册四条线路、高级无线的voip(voice over internet protocol)话机, 在日常的商业环境中提供基于ip网络的语音通信。它有一个高清晰高保真的手柄、扬声器和支持高清语音编码(g.722)。 内置天线让用户连接网络时使用更容易、更迅速,用户不仅可以使ip542n的网口连接到网络, 还可以通过内置天线连接到无线网络,ip542n这样的作用和无绳电话是相同的。用户可以通过lcd菜单和web页面配置连接到无线网络。详细的连接方法,请参考ip542n用户手册。 这款电话不仅像传统的电话一样可以拨打和接听电话和拥有传统电话特性, 还拥有许多传统的电话无法提供的数据服务。ip542n有带poe功能的两个网口可以连接另外的网络。 ip542n有一个3db 1t1r的802.11n内部天线,支持无线,可以使用户更加方便的连接和使用网络。

---

## 产品特写图

---

### 4个line-keys & 4 sip账户

存储环境 操作温度:0 ~ 50度 储存温度:-25 ~ 85度 相对湿度:10% ~ 90%无冷凝 冲击:75厘米(30英寸)不带包装

### 编码和语音特性

ip542n支持四种编码: g.711(a-law, u-law), g.729a/ab, g.723 5.3kbps 和 6.3 kbps、 g.722(hd).ip542n支持vad(语音活动检测), cng(舒适噪音生产), aec, anc(自动噪音抑制), agc(自动增益控制) 和自适应抖动缓冲区。

### 语音特性

两条注册线路, 呼叫等待, 自动接听, hold音乐, 来电显示和呼叫等待id、三方会议,呼叫保持、呼叫转接、呼叫静音、延时热线,重拨、呼叫转移(包括盲转移和讯转移),快速拨号,拨号计划,电话簿,黑名单,wmi、短信、dnd、全双工的扬声器和通话记录(重新拨号列表,回答电话和未接电话)音量调节:手柄/耳机,扬声器dtmf 二次拨号:in-band、 out-band(rfc2833)和sip info。

### 管理

菜单配置, sntp 时钟同步,夏令时、闹钟、密码重置、web访问管理,本地和远程系统日志(rfc3164),出厂默认值,固件升级,web管理接口,多级别用户, auto-provision、 snmpv2 tr069:tftp(包括option66)、 http和https。

### 应用

mac 地址克隆, vpn: pptp 和t2tp, dmz, ip直呼,ip冲突检测,内置nat路由器,dhcp服务器和客户端,2层 qos:802.1 q / vlan id和802.1 p pri第三层qos:sip qos,rtp qos和数据qossip代理冗余:动态dns服务,ai记录nat穿透:静态nat路由和stun穿透支持poe符合ieee802。(可选)

---

## 产品尺寸参考图

---

单位：mm

单位	长	宽	高	毛重
台	330	250	85	1.25kg
箱	380	330	270	6.72kg

---

## web界面

---

ip542n 支持web配置和md5认证,两级配置权限：管理模式和用户模式。在管理员模式下,用户可以配置所有的参数,而在用户模式,用户只能配置部分参数，部分不可以配置如voip的设置。下面图片是登录网页,用户输入用户名和密码来登录并开始配置:

下图是ip542n的页面结构:

说明:

位置1:显示主要的信息,比如固件版本、dsp的版本,当前时间和配置模式。按注销按钮注销。位置2:点击导航栏,然后许多子导航将会出现在位置4。位置3:显示简要解释相应的网页,可以帮助用户的理解。位置4:选择一个配置导航打开网页。位置5:配置模块。位置6:参数和设置值。下图是ip542n的无线配置页面:这个页面列出附近可用的无线网络无线和连接状态.

---

本产品的品牌是飞音时代，型号是IP542N，录音功能是有，来电显示是有，可视功能是无，号码储存功

能是100，子机数目是无，接口形式是RJ-45，适用范围是网络,无线,802.11n，装箱数是5