

耐腐采样伴热复合管线，伴热管线，CEMS伴热采样管

产品名称	耐腐采样伴热复合管线，伴热管线，CEMS伴热采样管
公司名称	富阳方邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:方邦 型号:380
公司地址	浙江 富阳市 浙江省富春街道龙山路159号
联系电话	057123285558 13868199373

产品详情

采样复合管产品技术参数

电气指标

1.自限温低温伴热带功率15-35w/m（10 时的功率），中温伴热带40-60w/m，高温伴热带50-70w/m，恒功率伴热带10-50w/m。2.额定电压：220v3.最大连续加热长度 < 100m，> 100m需特殊工艺处理。4.配备断路器 电流值30a 若复合管长度 15m时，应配备自限温伴热带专用自动限流器hy01—b—220 / 35-100型（可另外提供）5.伴热带系统一个回路

热工指标

1. 在 - 20 环境温度，15m / s风速情况下，管内保持温度40 ~ 120 。2. 采样管可耐各种酸、碱介质腐蚀，耐压强度1.0mpa不泄漏（常温状态下）。3. 采样管可在 < 200 温度下长期工作

安装指标

1.复合管的最小曲率半径0.5m2.最大连续安装长度150m3.最低安装温度 - 10 （在 - 30 ~ - 40 时采取适当措施）4.最小固定距离：垂直方向5m，水平方向2m

注：施工时严禁扭曲及地面拖行，管头护套只允许在安装接点时拆开。

本产品的加工定制是是，品牌是方邦，型号是380，材质是cvc或者pvc，最大电压是220（V），主要用途是样气抽取伴热复合管，产品认证是3c