

# 防爆尾端封尾部电热带配件 伴热带尾端接线盒 电热带终端接线盒

产品名称	防爆尾端封尾部电热带配件 伴热带尾端接线盒 电热带终端接线盒
公司名称	张店西二路飞巨电热仪表经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:飞巨 型号:尾端接线盒
公司地址	中国 山东 淄博 张店区 西二路17-9号
联系电话	86 0533 2888960 13869396497

## 产品详情

防爆电源接线盒用于电源线与伴热带在防爆区域的连接。一般固定在管道上，与电伴热带配套后适用于工厂一区、二区爆炸性气体混合物t4组场使用。防爆电源接线盒既可单向输出，又可双向输出。

产品优点：

耐腐蚀、耐热、耐高压、绝缘性高、机械强度高、防水性能好、抗老化耐用，安装简便，造型美观

注意事项：

- 1.发现接线盒外壳有变形，裂痕或损坏，应停止使用，更换新件
- 2.安装时防止外编织铜丝与电热丝、芯线之间短路，且保证电气间隙不小于8mm，爬电距离不小于10mm
- 3.接线盒多余出孔不用时，应用厚度不小于2mm的堵板堵死
- 4.电源接线盒设有接地端子，以便电伴热带接地之用
- 5.当电源接线盒用在埋地管上时，安装后在电缆进口处用702胶密封，注意防水密封.

本产品的加工定制是否，品牌是飞巨，型号是尾端接线盒，材质是高强度胶木，最大电压是380（V），工作电流是16（A），主要用途是电热带尾端封口，产品认证是ISO9001认证3C认证