

意大利哈纳HI9146便携式溶解氧测定仪溶氧仪水质检测

产品名称	意大利哈纳HI9146便携式溶解氧测定仪溶氧仪水质检测
公司名称	上海加惠仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HANNA/哈纳 型号:HI9146-04
公司地址	上海市金山区枫泾镇建贡路183弄14号二楼202室 (注册地址)
联系电话	86 21 51691859/64683871/64697348 13818101591

产品详情

哈纳 hi9146n 溶解氧测定仪

hi9146n (hi9143、 hi9145) 便携式微电脑溶氧/饱和溶氧/温度测定仪

hi9146n便携式溶氧测定仪适用于各行业的不同水质和废水溶解氧的实验室或现场测定。配置新型带保护套高性能极谱传感器溶氧电极，氧气通过特定溶氧膜产生电流，从而确保测量稳定及准确性；溶氧测量模式用户可以选择mg/l (ppm) o₂或百分比饱和度溶氧%。该款溶解氧测定仪可要在空气中自动进行校准，测量时可选择高度补偿和盐度补偿。hold键可锁定测量读数，方便用户进行数据准确记录。可使用电池(具有低电量提示功能)或12v电源变压器供电 (选购) hi9146n 便携式溶解氧测定仪性能特点：

- 防水设计，大屏幕背景灯lcd，操作向导显示
- 电量显示图标，提醒及时更换电池，测量准确可靠
- 新型极谱法溶解氧电极，适用于现场测量
- 高度，盐度和温度自动补偿、空气中自动校准功能

测量结果以ppm (mg/l) 或%表示

hi9146n 便携式溶解氧测定仪 技术参数

范围	溶氧 do	0.00 to 45.00 mg/l
	饱和溶氧%	0.0 to 300.0 %
	温度 ° c	0.0 to 50.0 ° c
解析度	溶氧 do	0.01 mg/l
	饱和溶氧%	0.1 %
	温度 ° c	0.1 ° c
精度 (@20 ° c/68 ° f)	溶氧 do	± 1.5% f.s.
	饱和溶氧%	± 1.5% f.s.

	温度 °c	± 0.2 °c (不包含探头误差)
溶氧校准模式		在空气中自动100%校准
高度补偿		0 to 4000米 (解析度: 100米)
盐度补偿		0 to 80 g/l (解析度: 1 g/l)
温度补偿		自动温度补偿, 0.0 to 50.0 °c
电源类型		3 × 1.5v aaa电池
适应环境		0.0 to 50.0 °c rh 100%
主机尺寸/重量		185 × 72 × 36mm 300g

hi9146n 溶解氧测定仪 价格和配置

hi9146n/04	主机、hi76407/4f溶解氧电极 (线长: 4米)、hi76407a溶解氧膜 (2个)、hi7041s溶解氧填充液 (30ml)、1.5v电池 (3个)、中英文使用手册、携带箱'
hi9146n/10	主机、hi76407/10f溶解氧电极 (线长: 10米)、hi76407a溶解氧膜 (2个)、hi7041s溶解氧填充液 (30ml)、1.5v电池 (3个)、中英文使用手册、携带箱'
hi9146nw	主机、hi76408溶解氧电极 (线长: 1米)、hi76407a溶解氧膜 (2个)、hi7041s溶解氧填充液 (30ml)、1.5v电池 (3个)、中英文使用手册、携带箱'

hi9146n 溶解氧测定仪 选购附件

hi76407/04f-0	溶氧专用电极, 规格: 4米'
hi76407/04f	溶氧专用电极, 规格: 4米, 含hi70407a溶氧膜 × 2个、hi7041s溶氧填充液 (30ml)'
hi76407/04f-0	溶氧专用电极, 规格: 4米'
hi76407/10f	溶氧专用电极, 规格: 10米, 含hi70407a溶氧膜 × 2个、hi7041s溶氧填充液 (30ml)'
hi76407/10f-0	溶氧专用电极, 规格: 10米'
hi76407/10f	溶氧专用电极, 规格: 10米, 含hi70407a溶氧膜 × 2个、hi7041s溶氧填充液 (30ml)'
hi76407/20f	溶氧专用电极, 规格: 20米, 含hi70407a溶氧膜 × 2个、hi7041s溶氧填充液 (30ml)'
hi76407/20f-0	溶氧专用电极, 规格: 20米'
hi76407/20f	溶氧专用电极, 规格: 20米, 含hi70407a溶氧膜 × 2个、hi7041s溶氧填充液 (30ml)'
hi 76408-0	高精度/食品行业溶氧专用电极, 规格: 1米'
hi 76408	高精度/食品行业溶氧专用电极, 规格: 1米, 含hi70407a溶氧膜 × 2个、hi7041s溶氧填充液 (30ml)'
hi 76408-0	高精度/食品行业溶氧专用电极, 规格: 1米'
hi 7041s	溶解氧电极填充液, 30ml, 瓶装'
hi76407a	溶氧电极专用膜'
hi76407a/p	溶氧电极专用膜, 5个/组'
hi76407v/p	溶氧电极专用膜, 5个/组, hi7041s溶氧填充液 (30ml)'
hi76407a/p	溶氧电极专用膜, 5个/组'
hi76407a	溶氧电极专用膜'
he721016	仪器专用携带箱'
hi76407/30f	溶氧专用电极, 规格: 30米, 含hi70407a溶氧膜 × 2

hi76407/30f-0	个、hi7041s溶氧填充液 (30ml)'
hi76407/30f	溶氧专用电极，规格：30米'
	溶氧专用电极，规格：30米，含hi70407a溶氧膜 × 2
hi76407/50f	个、hi7041s溶氧填充液 (30ml)'
	溶氧专用电极，规格：50米，含hi70407a溶氧膜 × 2
hi76407/50f-0	个、hi7041s溶氧填充液 (30ml)'
hi76407/50f	溶氧专用电极，规格：50米'
	溶氧专用电极，规格：50米，含hi70407a溶氧膜 × 2
	个、hi7041s溶氧填充液 (30ml)'

本产品的加工定制是是，品牌是HANNA/哈纳，型号是HI9146-04，类型是便携式溶氧仪，测量范围是溶氧DO0.00to45.00mg/L，精确度是溶氧DO ± 1.5%F.S.，分辨率是1，尺寸是185 × 72 × 36mm (mm)，产品单价是5600，发货期限是10