

台湾上泰 (SUNTEX) DC-5300型微电脑溶氧

产品名称	台湾上泰 (SUNTEX) DC-5300型微电脑溶氧
公司名称	上海志荣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:SUNTEX/上泰 型号:DC-5300
公司地址	上海市嘉定区希望经济城
联系电话	021-51619730 18930471609

产品详情

台湾上泰 (suntex) dc-5300型微电脑溶氧

广泛应用于污水处理瀑气监控、河川断面、湖泊水质以及水产养殖等领域

规格

测量范围 mg/l o2 : 0.00 ~ 60.00mg/l

%air: 0 ~ 600.0%

temp. : -5 ~ 55

分辨率 mg/l o2 : 0.01mg/l

%air: 0.1%

temp. : 0.1

仪表精度 : mg/l o2 : 1% ± 1digit

%air: 1% ± 1digit

temp. : 1% ± 1digit

温度补偿 -5 ~ 55 自动温度补偿。

压力补偿 500 ~ 1100mbar自动补偿。

盐度补偿 0.0 ~ 70.0ppt手动设定补偿

工作温度 0~50

大型lcd显示

模拟输出 隔离式4~20ma输出

可程序对ppm/%设定

清洗接点 on 0~999秒/off 0~999小时

一组on/off输出

继电器输出 高低点、滞后任意程序设定

两组on/off输出

240vac最大电流2a

电压提供 $\pm 8\text{vdc}$ 电极专用

电源输入 110/220vac电源、50/60hz

安装方式 盘面安装

仪表尺寸 144mm × 144mm × 195mm(h × w × d)

挖孔尺寸 137mm × 137mm. (h × w × d)

重量 1.9kg

本产品的加工定制是否，品牌是SUNTEX/上泰，型号是DC-5300，类型是在线式溶氧仪，测量范围是一般溶氧，精确度是0.01，分辨率是0.01，尺寸是仪表（mm）