

溶氧仪/工业溶氧仪/溶解氧测定仪/在线溶氧仪（污水、养殖）

产品名称	溶氧仪/工业溶氧仪/溶解氧测定仪/在线溶氧仪（污水、养殖）
公司名称	东莞市豪斯仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HOUSE 型号:PC-2110
公司地址	东莞市南城街道元美东路东侧商业中心F座1508（集群注册）
联系电话	18620367525 18676614585

产品详情

产品简介：中文在线溶氧仪是我公司引进国外技术生产的一款在线智能溶解氧检测仪，采用进口元器件和溶氧膜头，基于最新的极谱分析技术，以及先进的生产工艺和表贴技术。运用这一系列先进的分析技术，确保仪器长期工作稳定可靠和准确性。具有中文菜单式操作、记事本存储测量数据、485通讯等功能。可广泛应用于、化工化肥、冶金、环保水处理工程、制药、生化、食品、养殖和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。

主要特点：

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。多参数同时显示：溶氧值、温度、输出电流、报警点等同时显示，直观易读，并有量程超限提示。屏幕显示报警状态并能同时伴有开关on/off信号输出。自动温度补偿功能：自动0~60。通讯功能：具有rs-485通讯接口（modbus协议部分兼容，选配），可转换rs-232。4~20ma电流输出对应的do值可以任意设定。记事本：能存储50个测量数据，用户可以根据需要记录测量数据。迟滞量任意设定功能，避免开关继电器频繁动作。看门狗功能：确保仪表不会死机。核心器件均来自国外著名品牌。可恢复出厂设置。掉电保护>10年

技术指标

测量范围：0~200.0 ug/l，0~20.00 mg/l，量程自动切换；0~60 分辨率：0.1ug/l,0.01mg/l,0.1 精度：ug/l:±1.0%fs；mg/l:±0.5%fs，±0.3 自动温度补偿：0~60 控制接口：两组on/off继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4~20ma信号输出继电器：继电器滞后量任意设定，继电器负载10a 220vac工作条件：环境温度为0~60，相对湿度90%输出负载：负载<500（0-10ma），负载<750（4-20ma）工作电压：220vac±10%、50/60hz尺寸：96×96×115mm开孔尺寸：91×91mm重量：0.9kg

标准配置

二次表一台，固定锁紧条两根，用户使用说明书一本，电极一支,备用膜头一只，备用电解液一瓶。

本产品的加工定制是是，品牌是HOUSE，型号是PC-2110，类型是在线式溶氧仪，测量范围是0 ~ 20.00mg/L，精确度是1，分辨率是1，尺寸是91*91 (mm)