

沃克1310nm光发射机 24mw 有线电视光发射机 AOi进口激光器

产品名称	沃克1310nm光发射机 24mw 有线电视光发射机 AOi进口激光器
公司名称	深圳市南山区鑫空电子商行
价格	.00/件
规格参数	品牌:沃克 型号:24nm 工作波长:1310 (nm)
公司地址	深圳市南山区沙河街道下白石三坊28号79
联系电话	13302456150 18123872259

产品详情

光发射机 1310nm 24mw 有线电视光发射机catv发射机aoi进口激光器

1310nm光发射机2mw 2200 元

1310nm光发射机4mw 2200元

1310nm光发射机6mw 2400元

1310nm光发射机8mw 2400元

1310nm光发射机10mw 2500 元

1310nm光发射机 12mw 14mw 2500元

1310nm光发射机 16mw 18mw 2700元

1310nm光发射机 20mw 2800元

1310nm光发射机 24mw 3000 元

1310nm光发射机 26mw 3300元说明：

agc型光发射机各规格价格在标准型基础上增加+200元

1、vt- 86xxm/n室内型光发射机为hfc宽带传输网络中1310nm光波长rf信号传输设备。产品采用直接光强度调制方式，较低的工作输入射频信号电平要求，产品适用于频道更多的catv前端。mcu微处理电路通过软硬件控制激光器，监测激光器所有工作状态参量，具有lcm/vfd屏幕保护功能和背光控制功能，延长了lcm

/vfd的使用寿命,各项状态参量可直接由位于前面板的lcm/vfd获取,也可通过rs232串行接口进行异地远程状态监测。采用优化设计,选用优质低噪声分布反馈式dbf激光器,先进预失真处理技术,在保证用户指标的前提下,大大降低了发射机成本,而atc/apc电路有效保证激光器稳定的光功率和可靠的工作寿命。采用机械式散热片散热,19英寸机箱结构,美观大方。1 产品特点:

外观美观、结构紧凑的高性价比的光发射设备。

可选的双电源备份及网络管理功能,使产品具有冗余备份及升级扩展功能

先进的rf预失真电路,保证良好的c/n和非线性指标-apc及atc电路,保证激光器佳工作环境

agc / mgc增益控制模式-射频监测口在线监测光调制度

微处理器电路实时确监控光输出功率和激光器工作状态-前面板lcd/ vfd显示,可实现本地监控-rs-232/485接口,

可选网络管理功能-

可选开关电源热备份系统

后面板配有间歇性致冷风扇,加强机内散热效果-可拆卸的光连接器安装板方便光纤连接头的清洁、维护

19英寸标准机架,国际流行结构设计,内置散热器

2、产品图片:

测试条件:与10km标准光纤、光衰减器和标准光接收机组成测试链路,并在规定的链路损耗条件下,在550mhz频率范围内配置59个pal-d模拟电视频道信号,在550~862mhz频率范围内传送数字调制信号,数字调制信号的电平(8mhz带宽内)比模拟信号的载波电平低10db,光接收机输入光功率为-1dbm时,测量载波组合三阶差拍比(c/ctb)、载波组合二阶差拍比(c/cso)及载噪比(c/n)。

4、1310nm 光发射机订货指南

1) 输出光功率(2-24mw),

2) 光连接器形式:fc/apc 或 sc/apc

3) f座制式:英制 或 公制

4) 带不带网管,是否双电源;带不带agc

本产品的品牌是沃克,型号是24nm,工作波长是1310(nm),输出光功率是24(mw),整机功耗是250(W)