

# MPO/MTP-LC 单多模1U配线单元箱

产品名称	MPO/MTP-LC 单多模1U配线单元箱
公司名称	深圳市太平光联实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:POC 型号:8*12MPO&MTP-24*4LC 规格:1U2U3U19" 标准机架
公司地址	深圳市宝安区大浪街道大浪社区华宁西路星辉科技工业园G栋5楼A区
联系电话	13828874511

## 产品详情

### 产品说明

mpo/mtp插片式配线模块专门装配在1-3u 19英寸标准机架配线单元箱中，主要用于10g以上高速光纤网络，其集中储存与管理mpo/mtp跳线及相应数量的适配器，可以容纳两条12芯mpo/mtp跳线，分配面板可以选择lc,sc,fc等常用连接器规格。这种插片式配线模块非常容易拆装，使用简单。我们在提供配线模块时，可以同时提供客户所需规格数量的mpo/mtp跳线、适配器和1-3u 19英寸机架单元箱。按客户要求装配和整体测试，让客户拿到产品便可以直接安装使用，节省客户后续安装时间。

\* mpo ( multi-fiber push-on ) 与mtp ( multi-fiber termination push-on ) ，mtrj统称为mt系列连接器，其中mpo与mtp在性能、使用环境和互换性上都是相同的，mtp是美国us connect公司的产品，mpo是其他获得授权公司的产品统称。mt系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针（又叫pin针）进行精准连接，mpo/mtp可以有2~72芯设计，目前使用最多的是12芯和24芯的连接器和适配器。mpo/mtp的紧凑设计，使其芯数多，体积小，广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中，fttx及40/100g sfp、sfp+等收发设备内部的连接应用。可根据客户要求提供各种转接与非转接mpo/mtp跳线，转接mpo/mtp的种类繁多，有带状、束状，通过分支器（圆形或方形）可以转接出2~24芯0.9或2.0光缆分支，接头类型、长度及其他要求任由客户选择。太平光联公司针对转接类跳线市面上普遍存在的抗拉力不足问题，特别设计出专有的分支器以确保每芯抗拉力能满足5kg的要求。产品皆符合telcordia-gr-326、iec标准及rohs要求

### 产品应用

\*不同楼宇之间局域网布线

\*光有源设备中光链路互连

\*通信基站内布线，配线箱内布线

\*居民小区，工业园机房，商业大楼机房内光信号连接

\*光纤通信系统，有线电视网，电信网络

## 产品特点

\*采用1.5mm厚环保铝板，确保模块和单元箱强度、抗冲击力

\*多种分配面板选择，6\*2lc;6\*4lc;6\*12sc，及可按客户要求定制

\*防锈处理，静电喷塑，外形美观

\*1u单元箱可容纳3个插片式单元模块，最多分配24\*3总共72芯光纤连接端口

## 产品指标

### 光纤排列方式

12芯光纤排列

24芯光纤排列 连接器尺寸

mtp12芯带状连接器

mtp12芯裸带连接器

mtp12芯束状连接器

mtp24芯束状连接器

## 产品尺寸

## 产品物料颜色标准

## 产品编码

## 品质管控

## 服务承诺

1.本公司将严格按合同约定的时间和内容，按时、保质、保量交货。

2.在您收到的货品发现存在质量问题，如果确认是我方原因造成，一律负责提供换货或退还货款服务；

- 3.我们有专来的技术团队，如您在使用过程中对产品有任何疑问，请随时联系，我们将让您答疑解惑。
- 4.有关于产品质量投诉，我们将在1小时内给予答复。
- 5.以下情况不能享受我司退换承诺：
  - a.产品曾被非正常使用；
  - b.非正常情况下存储、潮湿、受力变形；
  - c.擅自拆卸或重新组装；
  - d.液体溅落导致的损坏；

#### 权利声明

本公司保留不预先通知客户而修改有关产品指标数据，外观颜色，包装标准，及产品资料所含内容的权利。

本产品的品牌是POC，型号是8\*12MPO&MTP-24\*4LC，规格是1U2U3U19”标准机架，材质是1.5mm环保铝板，工艺是金属冲压，插拔次数是500（次），适用线缆类型是0.9mm2.0mm，适用范围是机房密集布线