

美的，格力空调专用电容CBB65A-1

产品名称	美的，格力空调专用电容CBB65A-1
公司名称	东莞市厚街钜上电机经营部
价格	面议
规格参数	品牌:不详 型号:CBB65A-1 介质材料:油浸
公司地址	广东 东莞市 厚街镇
联系电话	076985881659 13018696428

产品详情

此电容只有50uf 60uf的了，质量很好的电容，不像有些电容会爆炸很危险，数量不多，买的时候先联络下，看
我们是生产马达的，下面的尺寸是马达的不是电容的，

马力	1/8	1/4	1/2	1	2	3	
电枢电压	0-80vdc			0-195vdc			
励磁电压	100vdc			110,220vdc			
转矩	5kg-cm	10kg-cm	20kg-cm	40kg-cm	80kg-cm	120kg-cm	
满载电流(a)	1.8a	2.5a	3a	4a	10a	15a	
时间额定	连续						
起动转矩	125%以上						
送风机	全闭自冷	自冷式					
控速范围	30rpm-1800rpm						
绝缘	b级						
励磁方式	分激式						
周围环境	-5 - +50 湿度85%以下						
重量(kg)	8.5	15.5	20	25	47	52	
轴承	出力侧	6203zz	6303zz	6204zz	6305zz	6206zz	6206zz
	尾端侧	6203zz	6303zz	6303zz	6304zz	6304zz	6205zz

直流励磁电机（卧式）外形尺寸

输出			额定转速	框号	外型尺寸 (mm)														
hp	kw	rpm	framne	a	aa	ab	b	ba	bb	c	h	k	l	nl	ns	e	ed	d	gd
1/4	0.2	1800		132	42	174	98	34	132	46	97	10	206	242		36	28	14	5

1/2	0.37	1800		132	42	174	98	34	132	60	97	10	271	305	m8	34	27	14	5
1	0.75	1800		132	42	174	98	34	132	85	97	10	310	354	m8	44.5	37.5	19	6
2	1.5	1800		176	39	189	160	34	189	85	125	12	335	388	m10	53	46	24	7
3	2.2	1800		176	39	189	160	34	189	85	125	12	368	434	m10	60	51	28	7
5	3.7	1800		176	39	189	160	34	189	85	125	12	444	506	m10	62.5	51	28	7

输出		额定转速	框号	外型尺寸 (mm)															
hp	kw	rpm	framne	a	aa	ab	b	ba	bb	c	h	k	l	nl	ns	e	ed	d	gd
7 1/2	5.5	1800		254	66	392	178	53	236	115	150	18	495	576	m12	80	60	38	8
10	7.5	1750		254	66	302	178	53	236	115	150	18	520	600	m12	80	60	38	8

注：1，轴心直径d公差：28（含）以下为j6，36为k6，（轴端尺寸参照iso r773）2，轴心高公差为+0，-0.5。3，以上数值若有变更，恕不另行通知。

各型直流电机的特点与应用

励磁方式	特点	用途	
分励式	1.启动转矩佳。2.定速特性良好。3.转速控制容易。4.自行调节。5.转速度动小。	普遍用於定输出、定转矩、平方转矩负载的产业机械加减速或定速驱动。	纤维输送机、色机、
中心卷起串励式	1.启动转矩最大。2.转速随负载变化。3.无载时脱速。	普遍工於需要大启动转矩，且常有负载之处。又因其负载重时，转速降低，负载轻时的转速升高，此特性尚可应用於一般卷取机械之驱动。	电动机
复励式（和复励）	1.启动转矩大。2.定速特性佳。3.转速控制容易。4.空载时不脱速。	普遍用於需要大启动转矩，且负载变化范围大之工作机械驱动。	冲床、往复

本产品的品牌是不详，型号是CBB65A-1，介质材料是油浸，应用范围是空调，外形是圆柱形，耐压值是450（V）