

现货 yudian 供应 报警仪AI-518PEK3

产品名称	现货 yudian 供应 报警仪AI-518PEK3
公司名称	厦门佰益创自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:AI-518PEK3 控制方式:逆导
公司地址	厦门市思明区嘉禾路
联系电话	86-0591-83853325 15985869516

产品详情

厦门佰益创自动化科技有限公司联系人：何榕毅电话：0592-3211363手机：13696927297传真：0592-3211360qq：807727394地址：厦门市嘉禾路337号中关委大厦2203室主营：德国安士能euchner/穆尔murr/易福门ifm/皮尔磁pilz/宇电仪表yudian/西门子全系系/mac电磁阀/中亚变送器德国ifm易福门全系列产品德国euchner安士能行程开关vipa惠朋德国pilz皮尔磁全系列基恩士传感器法国施耐德主令开关xkd xkb传感器特价经销代理宇电仪表系列产品ai-518ai-518pai-519ai-708ai-719ai-808ai708jai-708pai-808p型仪表人工智能温度控制器：ai-208ai-508ai-509ai系列d5工控模块：ai-7048d5ai-7021d5ai-3011d5ai-3013d5ai-302ai系列测量显示报警仪ai-501 ai-701 ai-702m ai-704m ai-706mai系列流量积算仪：ai-708hai-808hai系列开关量模块：ai-301mai系列8灯闪光报警器主机：ai-302mai-1000ai-1000c增强型无纸记录仪ai-2000w型彩色电脑无纸记录仪ai-2000型触摸屏以上是一部分产品，价格和优惠，欢迎新老客户询价订购，真诚希望能合作。以下是一部分产品型号，价格优惠，欢迎新老客户询价订购，真诚希望能合作。 ai-302m ai-518dl111 ai-509d2k5l5 ai-501tf0l2v24 ai-708pak2k1l2ai-708dk3l1 ai-508dl2l1 ai-708pak3l2 ai-509ak3l1 ai-508bk1l1ai-518bk1l1 ai-508ak3l1 ai-518ck1l1 ai-518ck3l1 ai-508al4ai-508d2l4 ai-508al1 ai-508d2l1 ai-501d2 ai-808b14l5 ai-485gai-518tl2s ai-708fl4 ai-508agl2l2 ai-508dgl2l2 ai-508al1l2l2ai-508dl1l2l2 ai-518pek3 ai-708pak3l1 ai-508al1l1 ai-3013mai-508bk3l1 ai-708dx3l2l2 ai-208d2g ai-509d2l4l2 ai-518pagl1ai-808pal2l2 ai-808ax3l1l124vdc ai-518dk5 ai-518dk6 ai-708dk6ai-708dk5 ai-708egl2l2 ai-708el4l2l2 ai-jk6 ai-708dnl2l4ai-708ax3l1x5 ai-708ax3l2x5 ai-518d2g ai-808bk2k1 ai-208d2gl1ai-518fl1l5s4u5 ai-518asl2 ai-518d2l2 ai-518d2l4 ai-518dg2ai-208d2g ai-518dl2s ai-808hb2024 ai-518dgs ai-702maj5l2l2ai-704maj5l4l4 ai-706maj2j5l5ls ai-708gl2 ai-708pfi5gl5l5s4ai-708pai5gl5l5s4 ai-708ck3l2l2 ai-508d2 ai-508el2 ai-808pagai-508d2 ai-701fi7s ai-701fi8s ai-520cl2 ai-808cx3 ai-519cl2l2ai-808hb2024 ai-518dgs ai-702maj5l2l2ai-704maj5l4l4 ai-706maj2j5l5lsai-708gl2 ai-708pfi5gl5l5s4ai-708pai5gl5l5s4 ai-708ck3l2l2ai-508d2 ai-508el2 ai-808pagai-508d2 ai-701fi7sai-701fi8s ai-520cl2 ai-808cx3ai-519cl2l2ai-518dl1l1ai-808b14l5 ai-485gai-518tl2s ai-708fl4ai-508agl2l2 ai-508dgl2l2ai-508al1l2l2ai-508dl1l2l2 ai-518pek3ai-708pak3l1 ai-508al1l1 ai-3013m变送精度0.2%fs（不包含测量部分的误差）电压输出输出规格5v、10v、12v、24v可选最大电流50ma事件输入事件类型ai-708p/808p的程序运行/暂停/停止操作ai-708h/y的批量控制信号解除等信号规格开关信号或3-24vdc直流电压ai-706m型6路测量显示报警仪 可选用的面板尺寸：a、b、c、e、f、e5

本产品的品牌是国产，型号是AI-518PEK3，控制方式是逆导，极数是三极，封装材料是玻璃封装，封装外形是平底形，关断速度是普通，散热功能是带散热片，频率特性是高频，功率特性是中功率，额定正

向平均电流是24 (A) , 控制极触发电流是100 (mA) , 最大稳定工作电流是24 (A) , 反向重复峰值电压是24 (V) , 2433是323