EST-1019L型苯有机气体PID检测仪TVOC测量仪、总挥发气体检测仪

产品名称	EST-1019L型苯有机气体PID检测仪TVOC测量仪、总挥发气体检测仪
公司名称	深圳市万仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:美国EST 型号:EST-1019L
公司地址	深圳市光明新区光明街道观光路华强创意产业园1栋B座601单元
联系电话	13823553559 13823223086

产品详情

est-1019l ppb级苯有机气体pid检测仪】tvoc测量仪

est-1019l ppb级苯有机气体pid检测仪】tvoc测量仪是来自美国环境传感器技术公司的一款高性能气体分析仪，提供了多达几十种类型的气体检测，用于环境气体、监测站、安全防护、工厂、填埋场、生物、制药、食品卫生等气体的检测与监测。

功能特点：1、便携式2、可充电电池、低电量指示3、可调声光报警4、0.5秒更新一次数据，显示当前值、最大值、平均值5、时间和日期设置6、记忆实时时钟

7、零点校正

8、可选配外置泵

型号	传感器类型	标准量程	最大量程	分辨率	精度	响应时间(t90)	传感器
est-1019l	pid总挥发气体	0-20	50	0.01	10%	< 20s	> 5years

性能参数

外部电源：5vdc/500ma　　检测对象：有毒气体可选

电池类型：锂离子电池　　检测原理：电化学

电池电压：3.7v(充电限制4.2v)　　检测方式：扩散式

电池容量：800mah　　检测量程：可选

关机电流：＜0.1ma　　精确度：±5%fs

开机电流：＜10ma　　分辨率：可选

报警电流：＜50ma　　工作温度：-20℃-50℃

防护等级：ip65防尘防水　　工作湿度：0-85%rh

显示方式：lcd液晶屏　　气压范围：860-1060hpa

报警方式：2级声光报警　　预热时间：60秒

报警误差：≤±10%报警设定值　　响应时间：t90≤20s（大部分）

数据存储：无　　使用寿命：2年(空气中)

信号输出：无　　零点漂移：≤±2%fs/6h

外型尺寸：120*60*35mm　　跨度漂移：≤±5%fs/6h

整机重量：≤250g(含电池)　　重复性：≤±2%fs

本产品的加工定制是是，品牌是美国EST，型号是EST-1019L，测量范围是0-20，测量对象是PID总挥发气体，测量精度是10%，电压是3.7V(充电限制4.2V)（v），分辨率是0.01，尺寸是120*60*35mm（mm），重量是≤250g(含电池)（kg）