

# MiniRAE Lite VOC检测仪PGM-7300美国华瑞代理VOC检测

产品名称	MiniRAE Lite VOC检测仪PGM-7300美国华瑞代理VOC检测
公司名称	广州市精量测控仪器工具有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:RAE/华瑞 型号:PGM-7300
公司地址	广州市白云区广园中路171号B栋217房
联系电话	86388585 18664549459

## 产品详情

minirae lite是一款简化的广谱手持式挥发性有机化合物 (voc) 气体检测仪，采用华瑞最新的第三代光离子化检测器 (pid)，检测范围达到0.1~5000ppm。可广泛应用在石油石化、工业安全、环保、应急救援、钢铁等行业。

华瑞的光离子技术的卓越表现响应时间短、检测范围宽、分辨率高，检测误差小仪表模块化的构成模块化的组件、无需任何工具快速更换传感器和电池自清洗专利技术紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态无线技术在气体检测中的完美应用内置蓝牙或无线模块，实现实时数据传输内置强力采样泵可外接长达30m的采样管路，检测数据一样准确无误智能的温度和零点补偿算法内置温度湿度压力传感器，自动进行补偿，保证检测的准确性友好的人机操作界面大屏幕图文液晶显示，多国语言，支持中文可检测数千种气体广谱性检测

传感器pid 灯检测范围分辨率响应时间(t90) 检测精度voc 10.6ev 0.1~5000ppm 0.1ppm 2s 10~2000ppm 异丁烯标定点的 ± 3%

传感器类型10.6ev 紫外灯的pid

传感器采样方式泵吸式外壳材质工程塑料，橡胶外套防护等级ip66，防水防尘抗电磁辐射emi/rf 等级：emc directive 89/336/eec温度-20 ~+50 湿度0%~95%rh (无冷凝) 显示屏大屏幕图形lcd 显示、带自动背景灯显示语言中文/ 英语+ 符号显示内容实时检测值、峰值、电池电压按键1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关报警方式95db@30cm 蜂鸣器，红色led报警信号气体超标、电池电压不足、传感器故障报警点设置单独设置高/ 低报警限值报警点模式锁定或自动重置标定方式零点/ 扩展标定泵方式内置泵流速450~550cc/min电池可充电锂离子电池：4.2v/3300mah碱性电池盒：4 个aa 电池运行时间可连续工作12 小时（视工作环境和频率）锂电池充电时间8 小时尺寸255mm × 76mm × 64mm重量738g（含锂电池）

标准配置 • pgm-7300 主机 (含传感器及uv 灯锂电池) • 充电器/pc 通讯适配器 • 交流适配器 • 碱性电池适配器 • 橡胶保护套 • 进气采样杆、进气管及水阱过滤器 • 使用说明书 • 便携软包 • 数据电缆 • pid 清洁包 • 工具包

可选配件 • 100ppm 异丁烯标准气体 (34l)+ 流量计 • 硬质携带箱

本产品的加工定制是是, 品牌是RAE/华瑞, 型号是PGM-7300, 测量范围是0.1~5000ppm, 测量对象是VOC, 测量精度是 $\pm 3\%$ , 电压是4.2 (v), 分辨率是0.1ppm, 尺寸是255mm x 76mm x 64mm (mm), 重量是738g (含锂电池) (kg)