

固定带显示无线TVOC检测仪 价格优惠JSA5- TVOC -W

产品名称	固定带显示无线TVOC检测仪 价格优惠JSA5-TVOC -W
公司名称	深圳市吉顺安科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:吉顺安 型号:JSA5-TVOC-W
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市南山区南油龙城路矩建大厦
联系电话	86-0755-26647841 13828732671

产品详情

一、产品描述jSa5-tvoc-wtvoc丙烯腈检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的tvoc浓度连续在线检测，仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术，具有信号稳定，精度高、重复性好等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。配合信号发射器和信号接收器，可以实现数据远距离同步无线传输，可在电脑中实时监控和存储数据，可以为用户节约大量的安装成本。配合气体控制报警主机还可在远端实现显示、控制、报警等功能。二、产品特性：进口高性能电化学tvoc传感器，具有良好的抗干扰性能 采用先进的微处理器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好 检测现场具有数据实时显示，远距离无线传输，数据恢复等功能 现场带背光大屏幕多参数lcd显示，直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等 独立气室，更换传感器无须现场标定，传感器关键参数自动识别 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性 全软件自动校准功能，本机共设标准三按键实现单人单点现场维护技术参数三、技术参数：• 检测气体：tvoc (tvoc) • 检测原理：电化学原理，检测方式为扩散或泵吸，长期连续工作 • 安装方式：壁挂式、管道式(螺纹尺寸:m45x1.5mm)、在线式、流通式、泵吸式可选 • 检测范围：0 ~ 10ppm、100ppm、1000ppm可选

• 分辨率：0.1ppm、0.01ppm

• 精度：±3% (实际浓度，更高精度视具体传感器而定) • 重复性：±1% • 零点漂移：±1% (f.s/年) • 响应时间：20秒 (t90) • 恢复时间：20秒 • 输出信号：用户可根据实际要求定制，标准距离可无线传输2000米 rs-485信号输出，配合信号发射器和接收器进行远距离无线传输 三线制4-20ma电流信号输出，继电器输出，报警输出 2组继电器输出：无源触电容量220vac 3a，24vdc 3a (选配) 相关配件：数据采集软件1套，信号发射器和接收器各1个

支持rs485串口输出和电脑直接通讯同步监控 • 连线方式：3/4 npt内螺纹 • 壳体材料：压铸铝，防爆防腐 • 防爆标志：exdii ct6 • 防护等级：ip65 • 工作电源：24vdc (12-30vdc) • 工作温度：-20 ~ 50 (特殊要求根据需要定制) • 工作湿度：95%rh，无冷凝 (湿度>90%rh，可配过滤器) • 工作压力：200kpa • 尺寸：170 × 140 × 80mm • 重量：1.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是吉顺安，型号是JSA5-TVOC-W，测量范围是0~10ppm、100ppm、1000ppm可选，测量对象是TVOC，测量精度是 $\pm 3\%$ ，电压是24（v），分辨率是0.1ppm、0.01ppm，尺寸是170×140×80mm（mm），重量是1.5（kg）