

进口触摸屏室内空气质量IAQ检测仪4-20mA输出

产品名称	进口触摸屏室内空气质量IAQ检测仪4-20mA输出
公司名称	上海陆基机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:BWTechnologies 型号:IAQPoint2
公司地址	上海市闵行区颛兴东路1313号503室
联系电话	021-54051963 13701779080

产品详情

室内空气质量iaq控制器0-5000ppm说明书；

室内空气质量iaq控制器生产厂商；bw technologies

型号；iaqpoint2

功能；触摸屏的室内空气质量监测与co2传感器

使用寿命；传感器能工作15年并且传感器能自动校准

具有控制功能；通过控制房间的温度和通风系统，来优化室内环境舒适度

产品生产地；本产品在美国制造

适合使用场所；商场，学校，办公场所，工厂，宿舍，家庭等。

iaqpoint2触摸屏内置二氧化碳传感器，检测方法；使用非分散性红外线原理（ndir）通过用abc自动背景校正算法。该控制器可以放入您的包内，并按你的需求来控制通风以保证你的室内环境的舒适。电源；配有标准的电源适配器。

内置复位需求控制通风设置（例如，在非高峰时间）。通过触摸一个按钮调节室温；关闭多余的iaq设备。连续快速的标定管，以及精确的试验，确保校准不需要打开外壳。

监测气体浓度读数的驱动来指挥和控制通气设备，避免气体的积蓄和保证舒适度。具有更新显示的图形与标志来显示信息；允许设置未来模式，选项屏驱动的，和定制，方便的导航显示菜单，大屏幕显示方便读取lcd数字和图形显示。

iaqpoint2获得美国leed绿色环保认证，ansi认证，产品具有低功耗模式；睡眠模式，以达到优化暖通空调的使用，延长设备使用寿命，测量范围；0-2000ppm,或0-5000ppm，精度；+/-30ppm，25度时；3%的精度（0-2000ppm），2000-5000ppm.25度时候，精度为；+/-30ppm，+5%的精度。传感器无需校准；

输入；20 to 30 vac (18 to 28 vdc)。

功耗；200ma at 24 vdc

输出；4-20ma

语言；英语，法语

挂壁安装；ip22

认证证书；ansi/ul 61010-1

can/csa c22.2 no. 61010-1

ce

尺寸；3英寸宽，4-19/32英寸高，厚；1-1/2英寸

保质期；12个月

本产品的加工定制是否，品牌是BWTechnologies，型号是IAQPoint2，类型是全自动大气采样仪，流量范围是30（L/min），连续工作时间是700（min），测量范围是0-5000ppm，工作温度是-20~80（ ），尺寸是76*100*25（mm），重量是0.3（kg），电源是20to30VAC