

FZW32-12/630户外负荷真空断路器

产品名称	FZW32-12/630户外负荷真空断路器
公司名称	浙江北电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:浙江北电科技有限公司 型号:FZW32-12/630
公司地址	乐清市北白象镇张家湾北电大道1号
联系电话	86-0851-7893357

产品详情

概述			
1.1 产品型号及名称 fzw32—12 / t630-20型户外高压真空负荷开关 1.2 主要用途与特点 该产品主要为城市电网和农村电网开发、制造的，适用于50hz，额定电压12kv的三相电力系统中，作为分断、关合负荷电流之用，还具有分断空载变压器和电容器组的能力。该产品具有体积小、重量轻、操作简便有手动机构也有电动机构、高参数、开断能力大安全可靠，电寿命长、可频繁操作、少维护、断口非常明显特点。			
使用环境条件			
1、周围空气温度：上限+40℃，下限-30℃； 2、海拔：1000m（着海拔增高，额定绝缘水平相应提高）； 3、风压：不超过700pa（相当于风速34m/s）；4、地震裂度：不超过8度；5、污秽等级：iv级； 6、最大日温差：不超过25℃。			
主要技术参数			
序号	名称	单位	参数
1	额定电压	kv	12
2	额定频率	hz	50
3	额定电流	a	630
4	额定有功负载开断电流	a	630

5	额定闭环开断电流	a	630
6	5%额定有功负载开断电流	a	31.5
7	额定电缆充电开断电流	a	10
8	imin工频耐受电压：真空断口相间、相对地/隔离断口	kv	42/48
9	雷电冲击耐受电压：相间、相对地/隔离断口	kv	75/85
10	额定短时耐受电流（热稳定）	ka	20
11	额定短路持续时间	s	4
12	额定峰值耐受电流（动稳定）	ka	50
13	额定断路关合电流	ka	50
14	机械寿命	次	10000
15	真空灭弧室触头允许磨损厚度	mm	0.5
16	手动操作力矩	nm	200
17	额定空载变压器开断容量	kva	1600
18	额定开断电容器组电流	a	100

基本结构图本负荷开关是三相联动结构，主要由框架（5）、真空灭弧室组件（1）、隔离刀组件（3）、以及过中弹簧机构（6）组成，
隔离刀、真空灭弧室通过绝缘子固定于框架上，过中弹簧装于框架上。安装方式及支件示意图

本产品的加工定制是是，品牌是浙江北电科技有限公司，型号是FZW32-12/630，种类是负荷型，额定电压是12K（V），额定电流是630（A），接触电阻是80（ ），绝缘电阻是10000（M ），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠