

PMMA管 亚克力管 化工管道

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PMMA管 亚克力管 化工管道 |
| 公司名称 | 深圳市全达塑胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 用途:化工管道 壁厚:100 (mm) 长度:20 (m) |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区龙华镇大浪南路老河背工业区第1栋3楼 |
| 联系电话 | 86-075581713766 13902462385 |

产品详情

简称 pmma

俗称 有机玻璃 亚加力

学名 聚甲基丙烯酸甲酯

英文名 polymethacrylate

pmma是一种无色的透明颗粒，比重为1.19,重于水。表面有较高的光泽,制品有坚韧，硬质，刚性的特征。注塑模工艺条件：干燥处理：pmma具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90c、2~4小时。熔化温度：240~270c。模具温度：35~70c。注射速度：中等化学和物理特性pmma具有优良的光学特性及耐气候变化特性。白光的穿透性高达92%。pmma制品具有很低的双折射，特别适合制作影碟等。pmma具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长，可导致应力开裂现象。pmma具有较好的抗冲击特性。

结构、性质和应用 广泛用于汽车工业（信号灯设备、仪表盘等），医药行业（储血容器等），工业应用（影碟、灯光散射器），电子产品的按键(特别是透明的)。日用消费品（饮料杯、文具等）。

透光性高达93%,透光极佳、光线柔和、璀璨夺目

它能耐室外老化，爆晒而不影响它的透明度，而其它透明塑料则不具备。

它有独特的电性能，它的功率因数随频率升高而降低。有良好的机械性能，耐稀的无机酸碱和油，脂，

印刷性能良好。

燃烧特征：燃烧特征：难燃，离火后能继续燃烧，火焰下端呈兰色，上端为黄色，顶端为白色燃烧时软化起泡，同时放出花果腐烂时的气味。

它的成型方法有浇铸，射出成型，机械加工、热成型等。尤其是射出成型，可以大批量生产，制程简单，成本低。因此，它的应用日趋广泛，目前它广泛用于仪器仪表零件、汽车车灯、光学镜片、透明管道等。

规格：片材厚度从0.3mm到1.9mm均可生产，常规宽度是600mm，订做宽度不能超过1200mm，长度不限。

板材厚度从2mm到180mm均可生产，2-10mm的常用规格是1000mm*2000mm，10-180mm的常用规格是600*1200mm.也可按要求订做，宽度不能超过1200mm，长度不限

棒材直径从10mm到150mm均可生产，长度不限。

颜色：本色为透明色，也可订做黑色及彩色，订做颜色起订量为500kg。

改性品种：可按客户要求加入玻纤、铜粉、二硫化钼订制增强板。加入抗静电剂订制永久防静电板，体积电阻值在 10^6 到 10^9 次方。加入阻燃剂订制从ul 94v-0至hb阻燃等级的阻燃板，其它改性要求根据客户实际使用情况定制各种附加性能的材料。

产品认证：大部分可提供原材料的环保认证报告和安全报告，如sgs报告、cti报告、ul报告，msds安全资料等。

本产品的用途是化工管道，壁厚是100（mm），长度是20（m），外观是管材，产地/厂商是深圳