

耐保温石棉 隔热石棉 石棉绒 多种用途石棉

产品名称	耐保温石棉 隔热石棉 石棉绒 多种用途石棉
公司名称	灵寿县鹏展矿产品贸易有限公司
价格	面议
规格参数	原产地:河北 含量 :99 (%) 颜色:白色
公司地址	河北省石家庄市灵寿县南燕川乡白家沟村
联系电话	15097470072 13273413905

产品详情

性能及用途 短绒状石棉具有防腐、抗酸、绝缘和耐压等特性，可以制作石棉水泥瓦、石棉水泥管、石棉纸、隔音材料、石棉板等，多用于建筑工业和国防尖端技术（飞机、坦克、潜艇、导弹和火箭等方面）。

长绒状石棉多用于现代交通工具、化工和电器设备生产方面。一、石棉绒纤维用于保温：

1、可降低表面温度，减少热损失，节约燃料。2、确保安全生产，提高产品质量。

3、防止金属设备变形、延长机械使用寿命。二、用于石油化工：

可保证介质温度的恒温、恒冷、确保化学反应正常进行，防止化学产品腐蚀设备和管道。

三、用于石棉制品：制作石棉瓦、微孔硅酸钙、石棉扭绳、石棉垫、石棉板、石棉毡、泡沫石棉刹车片、石棉键等产品，是不可缺少的优质原材料。四、用于建筑：

制作高级建筑的天花板，可起保温、隔热作用。对墙壁有吸音，仓库水塔保温、保冷、防冻等有很好的实用价值。石棉是天然纤维状的硅质矿物的泛称，是一种被广泛应用于建材防火板的硅酸盐类矿物纤维，也是唯一的天然矿物纤维，它具有良好的抗拉强度和良好的隔热性与防腐蚀性，不易燃烧，故被广泛应用。石棉的种类很多，最常见的三种是温石棉（白石棉）、铁石棉（褐石棉）及青石棉（蓝石棉），其中以温石棉含量最为丰富，用途最广。石棉属于硅酸盐类矿物，化学成份 $mg_6[si_4o_{10}][oh]_8$ ，含有氧化镁、铝、钾、铁、硅等成分。多数为白色，也有灰、棕、绿色。纤维状集合体。丝绢光泽。硬度2.5 - 3，比重2.2 - 2.7。具有耐火、耐碱性能，但溶于盐酸。富挠性。石棉可以分为角闪石石棉和蛇纹石石棉两类。凡是分裂成纤维并具有一定耐火性和绝缘性的硅酸盐类矿物

本产品的原产地是河北，含量 是99 (%)，颜色是白色，莫氏硬度是6，类型是矿物石棉，纤维长度是1-2 (mm)，品位是99 (%)