

JN15-24/31.5高压接地开关,JN15-24/31.5

产品名称	JN15-24/31.5高压接地开关,JN15-24/31.5
公司名称	乐清市万联电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:万联 型号:JN15-24/31.5
公司地址	浙江省乐清市北白象镇小方工业区
联系电话	0577-62969100 18905871785

产品详情

jn15-12/31.5型户内高压接地开关（以下简称接地开关）是我公司根据市场需要设计开发的新型接地开关，适用于户内3~12kv三相交流50（60）hz的电力系统内和各型号高压开关柜配套使用，亦可作为高压电器设备检修时接地用。该接地开关结构简单紧凑、重量轻、操作灵活、安装方便、动热稳定好，是jn4-10接地开关的理想换代产品。

- 1、适用于以下环境条件
2.1.1海拔高度不超过1000米；
2.1.2环境温度不高于+40℃，不低于-10℃；
2.1.3相对湿度日平均不大于95%，月平均不大于90%；
2.1.4地震烈度不超过8度。
- 2、不适用于下列场所
2.2.1安装场所在有严重影响接地开关绝缘和导电能力的气体、蒸汽、化学性沉淀、烟雾、灰尘污垢以及其爆炸侵蚀物质；
2.2.2安装场所存在频繁剧烈的震动。结构和工作原理
1、主要结构 接地开关有支架、接地刀装配、静触头、传感器、轴、拐臂、压簧、导电套管、软连接组成。注：支架由薄钢板弯曲后焊接成部件，其余均为组装式零部件。
2、工作原理 当操作操动机构使接地开关合闸时，作为力矩使主轴克服阻力矩，带动拐臂沿合闸方向转动，并使接地刀上的操纵杆通过压簧死点，压簧释放能量，使接地开关快速合闸，在合闸位置。接地刀组件上的接地刀通过碟形弹簧和静触头的凸缘部（刀口）牢固可靠地接触。分闸操作时，作用力矩使主轴克服主力矩及弹簧力，带动拐臂沿分闸方向转动，并使接地刀压簧通过死点，压簧储能结束，以备下次合闸。接地开关和合闸速度与人的操作速度无关。本接地开关适用范围广，敬请各用户注明产品型号与规格，操作拐臂安装位置（左或右），是否配置带电显示装置，用户如有特殊要求，订货时请提前与厂方协商。

品型号如有与图片不一致，请订货电话确认！联系人：杨功（先生）电话：86 0577 62969066
移动电话：18967786055 13075772458 传真：86 0577 62969055
e-mail：wanlian_001@163.com qq：16995772

本产品的加工定制是是，品牌是万联，型号是JN15-24/31.5，额定电压是24K（KV），额定短时耐受电流是31.5K（KA），额定短时持续时间是4（S），额定峰值耐受电流是80（KA），额定短时关合电流是80

(KA)，极间中心距是X (mm)，工频耐受电压是95 (KV)，雷电冲击耐压是185，外形安装尺寸是0，产品认证是CCC，适用范围是0